



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br
📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

PROCESSO Nº 33/23

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 11/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA A SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA D'OESTE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 2023.064.37527 – CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECRETÁRIA DE SAÚDE – INVESTIMENTO EM SAÚDE, VISANDO A EQUIPAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III DESTA MUNICIPALIDADE DE SANTA RITA D'OESTE.

Licitação enquadrada na Lei 8666/93 e 10.520/02, conforme preceitua a Medida Provisória nº 1.167, de 31 de março de 2023.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE, localizada na Rua Antônio Tavares nº 107 – Centro, CEP: 15780-000, nesta cidade de Santa Rita d'Oeste, Estado de São Paulo, torna público, para conhecimento dos interessados, que se acha aberto à licitação na modalidade **PREGÃO (ELETRÔNICO)**, registrado sob o nº 11/23, Processo nº 33/23 do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital, sendo conduzido pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio nomeados pela Portaria nº 02/23, designado nos autos do processo em epígrafe, destinado a **Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para a Saúde Pública do município de Santa Rita d'Oeste, conforme Emenda Parlamentar nº 2023.064.37527- Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo – Secretária da Saúde – Investimento em Saúde, visando a equipar a Unidade Básica de Saúde III desta municipalidade de Santa Rita d'Oeste.**

CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS: De 12/05/2023 as 09h:00min até às 13h25min do dia 31/05/2023.

ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS: a partir das: 13h30min até as 14h20min, do dia 31/05/2023.

INÍCIO PREGÃO (fase competitiva): a partir das 14h30min do dia 31/05/2023, por decisão do (a) pregoeiro (a).

TIPO DE ENCERRAMENTO: ABERTO

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL: www.bll.org.br

01 – DO OBJETO

1.1. Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para a Saúde Pública do município de Santa Rita d'Oeste, conforme Emenda Parlamentar nº 2023.064.37527- Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo – Secretária da Saúde – Investimento em Saúde, visando a equipar a Unidade Básica de Saúde III desta municipalidade de Santa Rita d'Oeste.

1.2. O objeto acima mencionado é composto por **11 (onze)** itens,



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

conforme quantidade definida e especificações mínimas constantes no Anexo I que integram esse Edital.

1.3. Condições

1.3.1. Compõem este Edital os seguintes anexos:

1.3.1.1. ANEXO I: Descritivo mínimo/Especificações Técnicas;

1.3.1.2. ANEXO II: Minuta do Contrato;

1.3.1.3. ANEXO III: Ficha Descritiva;

1.3.1.4. ANEXO IV: Modelo Referencial Declaração Pleno Atendimento aos Requisitos de habilitação;

1.3.1.5. ANEXO V: Modelo de declaração referencial de inexistência de fato impeditivo à habilitação;

1.3.1.6. ANEXO VI: Declaração compromisso comunicação fato superveniente impeditivo à habilitação;

1.3.1.7. ANEXO VII: Modelo de Declaração de existência de microempresa ou empresa de pequeno porte;

1.3.1.8. ANEXO VIII: Modelo de Declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho;

1.3.1.9. ANEXO IX: Modelo de Proposta

1.3.1.10. ANEXO X: Declaração de Gestão Contratual

1.3.1.12. ANEXO XI – Procuração – Nomeação de representantes Legal. (Termo de Adesão ao sistema BLL).

1.3.1.13. ANEXO XII – Declaração de que a empresa não possui servidor público.

1.3.1.14. ANEXO XIII – Termo de referência dos equipamentos completo.

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da **INTERNET**, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do **Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil**.

2.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, com a ajuda da equipe de apoio, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Bllcompras” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bllcompras.org.br).

3. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

3.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.

3.2. Todos os horários constantes deste Edital têm como referência o horário oficial de Brasília/DF.

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. **PODERÃO PARTICIPAR** desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências,



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos;

4.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias;

4.3. **NÃO PODERÃO PARTICIPAR** dessa licitação duas ou mais empresas, que possuam um ou mais acionistas de seus quadros societários semelhantes, em respeito ao princípio da competitividade, contido subsidiariamente na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações;

4.3.1. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição;

4.3.2. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta Administração nos termos do inciso III do Artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.3.3. Impedidas de licitar e contratar nos termos do Art. 7º da Lei nº 10.520/02; 4.3.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do Art. 10º da Lei nº 9.605/98;

4.3.5. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;

4.4. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

4.4.1. Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, telefone: (41) 3097-4600 ou (41) 3097-4646 – até horário fixado neste Edital para apresentação da proposta e início do pregão.

4.5. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

4.5.1. Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo do (ANEXO IV);

4.5.2. Ficha técnica descritiva com todas as especificações do produto ofertado, conforme o objeto da licitação, em arquivo eletrônico, para inserção no sistema para posterior análise do (a) pregoeiro (a) - (ANEXO III);

4.6. Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, telefone: (41) 3097-4600 ou (41) 3097-4646 – até horário fixado neste Edital para apresentação da proposta e início do pregão.

4.7. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

4.7.1. Ficha técnica descritiva com todas as especificações do produto ofertado, conforme o objeto da licitação, em arquivo eletrônico, para inserção no sistema para posterior análise do (a) pregoeiro (a) - (ANEXO III);

4.7.2. Termo de Credenciamento (instrumento particular de mandato), declarando cumprir as exigências do Edital, bem como outorgando poderes específicos de sua representação (direta ou indireta) no pregão, conforme modelo do ANEXO XI.



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

4.8. A participação neste Pregão implica o reconhecimento pela Licitante de que conhece, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do presente Edital, bem como as disposições contidas na Legislação vigente.

5. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

5.1 O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

5.1.1. Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

5.1.2. Responder as questões formuladas pelos licitantes, relativas ao certame;

5.1.3. Abrir as propostas de preços;

5.1.4. Analisar a aceitabilidade das propostas;

5.1.5. Desclassificar propostas indicando os motivos;

5.1.6. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;

5.1.7. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;

5.1.8. Declarar o vencedor;

5.1.9. Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;

5.1.10. Elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;

5.1.11. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

5.1.12. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de penalidades previstas na legislação.

6. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL

6.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no subitem 4.7.2, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, ou pela própria Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras do site: www.bllcompras.org.br.

6.2. A participação do licitante no Pregão eletrônico se dará por meio de corretora contratada para representá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá manifestar em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

6.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

6.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

6.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

6.7. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002.

7. DA PARTICIPAÇÃO

7.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observadas datas e horário limite estabelecidos.

7.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

7.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida pelo número (41) 3097-4600 ou (41) 3097-4646, e-mail: contato@bll.org.br.

8. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

8.1. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio: www.bllcompras.org.br, página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

8.1.1. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação na primeira página deste edital.

8.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.3. Caso haja desconexão com o(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

8.3.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

8.4. Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de item, o(a) pregoeiro(a) designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

8.5. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal "www.bllcompras.org.br", que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

8.6. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) juntamente com a equipe de apoio ao pregão examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o (a) Pregoeiro (a) poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.

8.7. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

8.8. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. Porém, nas hipóteses de desempate e preferência de contratação, devem ser seguidas as disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, em seus Art. 44 e 45.

8.9. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 1% (um por cento), aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço do item.

9. DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO E HABILITAÇÃO

9.1. A proposta no sistema eletrônico não deverá haver qualquer identificação da empresa licitante, sob pena de desclassificação.

9.2. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

9.3. No preenchimento da proposta eletrônica deverá obrigatoriamente ser informadas no campo próprio as **ESPECIFICAÇÕES** e a **MARCA e MODELO** de cada item que compõe o item, conforme a ficha técnica descritiva dos produtos. A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações e a marca do produto neste campo, implicará na desclassificação da empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta;

9.4. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no (ANEXO I);

9.5. A validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

9.6. Garantia do produto cotado: de acordo com a legislação pátria vigente, sendo que, o produto deverá ser de primeira linha, respeitando as normas técnicas e ter padrão de qualidade reconhecido pelo mercado nacional.

9.7. Juntamente com a proposta a licitante deverá anexar os documentos relativos à habilitação (item 12/subitens), nos termos do artigo 19 do Decreto nº 10.024/19, os quais deverão ser anexados na plataforma da BLL.

10. DA PROPOSTA ESCRITA

10.1. A Empresa vencedora deverá enviar ao (a) Pregoeiro (a) desta Municipalidade, a Proposta de Preços escrita, conforme (ANEXO I), com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo dados do responsável pela assinatura, RG e CPF, Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone, número de agência de conta bancária, no prazo estipulado neste Edital.

10.2. Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto ou destacados na proposta.

10.3. O prazo de validade que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da abertura das propostas virtuais.

10.4. Na proposta deverá conter a especificação completa do material oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no (ANEXO I), deste Edital.

10.5. Data e assinatura do representante legal da proponente deverá estar discriminado na proposta.

10.6. Nos preços ofertados deve estar incluso o valor referente a entrega do equipamento do item.

11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

11.1. Para julgamento será adotado o critério de **MENOR PREÇO DO ITEM**, observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.

11.2. O (A) Pregoeiro (a) anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo (a) Pregoeiro (a) acerca da aceitação do lance de menor valor.

11.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

11.4. De sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

12. DA HABILITAÇÃO



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

12.1. Para habilitação nesta licitação, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:

12.1.1 Regularidade Fiscal

12.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

12.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

12.1.1.3. Cópia do RG e CPF dos sócios da empresa.

12.1.1.4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

12.1.1.5. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste certame;

12.1.1.6. Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com efeito Negativa junto à Fazenda Municipal da sede da licitante;

12.1.1.7. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

12.1.1.8. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

12.1.1.9. Certidão de regularidade de Débito ou Positiva com efeito Negativa junto à Fazenda Estadual;

12.1.1.10. Prova de Regularidade de Débitos Trabalhistas, conforme disposto na Lei Federal nº. 12.440, de 07 de julho de 2011, em plena validade;

12.1.1.11. Certidão da Junta Comercial comprovando Enquadramento – ME ou EPP ou Equiparadas, registrada na Junta Comercial na forma do Art. 8º. da IN 103/2007 do DNRC, sob pena de preclusão.

OBS: A comprovação a que se trata o item “12.1.1.11” é obrigatória quando a empresa houver se declarado ME ou EPP na fase de credenciamento.

12.1.2. Da Qualificação Econômica - Financeira

12.1.2.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias, contados da data de apresentação da proposta. Caso a Licitante esteja em recuperação judicial deverá apresentar o plano nos Termos da Súmula 50 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Estado de São Paulo.

12.1.3. Quanto às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

12.1.3.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura da ata.

12.1.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

12.1.3.3. Havendo alguma restrição de comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 dias úteis, a contar da publicação da



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

12.1.3.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 12.1.3, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.

12.1.4. Outras Comprovações

12.1.4.1. Proposta financeira da empresa com os itens, conforme modelo do ANEXO IX.

12.1.4.2. Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, estando ciente e concordando com as determinações deste Edital de Pregão Eletrônico, e dando pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme (ANEXO IV).

12.1.4.3. Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei Federal nº. 10.520/02 e Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, conforme (ANEXO V).

12.1.4.4. Declaração assegurando a inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação, conforme (ANEXO VI).

12.1.4.5. Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, nos termos do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme (ANEXO VIII) deste Edital.

12.1.4.6. Declaração de que a empresa não possui servidor público conforme ANEXO XII deste edital.

12.1.4.7. Catálogo ou folder do objeto ofertado.

12.1.5. Da Qualificação Técnica

12.1.5.1. Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da pessoa jurídica, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, que comprove o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação.

12.1.6. Das Disposições Gerais da Habilitação

12.1.6.1. Os documentos exigidos no item 12 e alíneas deste edital que possuam prazo de validade, somente serão aceitos se a data de validade neles assinalados for igual ou superior à data marcada para entrega dos envelopes, na hipótese de não constar nos documentos respectivo prazo de validade, somente serão aceitos os documentos emitidos no prazo de 60 (sessenta) dias anteriores à data marcada para entrega dos envelopes, salvo apresentação de prova hábil para comprovar validade superior.

12.1.6.2. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

estar em nome da matriz, e se fora filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.1.6.3. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute a futura ata, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposto no item 12.

12.1.6.4. Os documentos emitidos via Internet dispensam autenticação, desde que apresentados em seu original, ficando a critério da Prefeitura a comprovação da veracidade dos mesmos e desde que estejam dentro do prazo de validade.

12.1.6.5. Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente em fotocópia autenticada por Cartório de Tabelionato Oficial ou em original acompanhada de fotocópia para autenticação pela equipe de prego.

12.1.6.6. A falta de quaisquer dos documentos mencionados, ou a apresentação dos mesmos em desacordo com o presente edital, implicará na desclassificação da licitante.

12.1.6.7. Os documentos originais relativos à habilitação (item 12/subitens) deverão ser encaminhados e recebidos pela Administração no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado desde que devidamente justificado, após análise da municipalidade.

12.1.6.8. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, acarretará nas penalidades previstas deste Edital, podendo o (a) Pregoeiro (a) convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSOS E ADJUDICAÇÃO

13.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato convocatório do prego e seus anexos, observado para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, podendo este, ser formalizado por meio de requerimento endereçado a autoridade subscriptora desse edital, devidamente protocolado no Protocolo Geral, na Rua Antônio Tavares nº 107, Centro, CEP: 15780-000, nesta cidade de Santa Rita d'Oeste, Estado de São Paulo, pelo telefone (17) 3643-1123 ou encaminhado por meio do e-mail: licitacao@santaritadoeste.sp.gov.br

13.2. As impugnações deverão ser protocoladas até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas na Prefeitura do Município de Santa Rita d'Oeste, Protocolo Geral, sito na Rua Antônio Tavares nº 107, Centro, CEP: 15780-000, nesta cidade de Santa Rita d'Oeste, Estado de São Paulo, no horário das 09h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min.

13.3. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do (a) Pregoeiro (a) poderá fazê-lo, em campo próprio da plataforma, no prazo de 15min, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, devendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

13.4. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.

13.5. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

13.6. Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a) não terão efeito suspensivo.

13.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.8. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.9. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DO FORNECIMENTO DO OBJETO

14.1. A entrega do objeto licitado deverá ser entrega na Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste, sito na Rua Antônio Tavares nº 107 – Centro, nesta cidade de Santa Rita d'Oeste, Estado de São Paulo, ou em local por ela indicado, localizado neste Município, por responsável das empresas vencedoras do processo de licitação, dentro do prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais períodos desde que justificado e aceito pela administração, devendo ainda estar de acordo com a marca, tipo, modelo e fabricante especificados na Proposta, acompanhadas da respectiva Nota Fiscal.

14.1.1. Serão recebidas por pessoa designada para tanto, de segunda à sexta, das 09h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, ou em local por ela indicado, conforme marca, tipo, modelo, medidas/dimensões/peso, qualidade e fabricante especificados na proposta, e acompanhados das respectivas Notas Fiscais.

14.2. Atendidos todos os requisitos, será (ão) considerada (s) vencedora (s) a(s) licitante (s) que oferecer (em) o **MENOR PREÇO PELO ITEM**.

14.3. Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital.

14.4. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.

14.5. O preço ofertado será fixo e irrevogável.

15. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93, modificada pela Lei nº 8.883/94, mediante recibo, o objeto da presente licitação será recebido pela Comissão de Recebimento especialmente designada por Portaria do senhor prefeito municipal

15.2. O objeto será recebido conforme tipo, modelo, acessórios, fabricante e especificações constantes da proposta apresentada e deste Edital, acompanhadas da respectiva Nota Fiscal.



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

15.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste/SP poderá rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

15.4. Na hipótese de substituição, a adjudicatária deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 15 dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

15.5. A Prefeitura se reserva o direito de recorrer ao fornecedor em caso de verificação posterior de irregularidade ou defeito no objeto fornecido.

16. DA FORMA DE PAGAMENTO

16.1. Com a entrega, será emitida a Nota Fiscal respectiva e o pagamento se dará da seguinte forma: em até 15 (quinze) dias após a entrega, mediante empenho da respectiva Nota Fiscal na Contabilidade da Prefeitura Municipal,

16.2. O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária da empresa indicada pela fornecedora.

17. DA CONTRATAÇÃO

17.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório.

17.2. A vigência do instrumento contratual oriundo da presente licitação se iniciará na data de sua assinatura, extinguindo-se após o término do prazo de garantia ofertado.

17.3. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

17.4. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que se trata acima, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

17.5. A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, comparecer ao Setor de Licitações da Prefeitura, para assinar o termo de contrato. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular mencionada acima, ou se recusar a assinar o contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação, sem prejuízo das penalidades legais àquela primeira.

17.6. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 02 (dois) dias úteis, contados da divulgação do aviso.

17.7. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

do Estado de São Paulo – DOE, Imprensa Oficial (D.O.U) e demais órgãos, além de intimação direta às licitantes.

17.8. Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições contidas neste Edital.

18. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

18.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta, indireta, autárquica e com a Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste, SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

19. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E ESTIMATIVA DE PREÇO

19.1. Para atender as despesas decorrentes desta licitação, foi aprovado no orçamento para o exercício do ano 2023, a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade: 02.05.01 – Saúde

Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes

10.301.0010.1101 – Atendimento Integral a Saúde

19.2. O valor estimado da presente contratação é de **R\$ 110.220,39 (cento e dez mil, duzentos e vinte reais e trinta e nove centavos).**

20. DA GARANTIA CONTRATUAL

20.1. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. Serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.

21.2. O resultado do presente certame será divulgado no Jornal Oficial do município, Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Imprensa Oficial (D.O.U).

21.3. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Jornal Oficial do município e no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Imprensa Oficial (D.O.U).

21.4. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

21.5. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo.

Santa Rita d'Oeste (SP), 10 de maio de 2023.

OSMAR SAMPAIO
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administração@santaritadoste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

ANEXO I

DESCRIPTIVO MÍNIMO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Observação:

A empresa vencedora do certame, conforme constante do objeto deverá fornecer os equipamentos na Rua Theodomiro Alves Correa nº 70, Bairro Centro, CEP: 15780-000, nesta cidade de Santa Rita d'Oeste, Estado de São Paulo ou em local por ela indicado, localizado neste Município.

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
1	023.000.859	STRIAT – ELETROLISE PERCUTÂNEA TERAPÊUTICA (FISIC UN STRIAT – ELETROLISE PERCUTÂNEA TERAPÊUTICA (FISIOTERAPIA) DESCRIÇÃO DO PRODUTO CARACTERÍSTICAS: Strial Aparelho de Corrente Microgalvânica; Modo de Saída: Eletrodo; Corrente Contínua; Intensidade de Saída: 0-990Ua; Tempo de Tratamento: 1-60 min; Controle de Intensidade: 1 canal de intensidade; Potência: 40 VA; Dimensões: 15x18,5x9,5cm (LxPxA); Peso: 0,8Kg. DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS Portátil: acompanha bolsa de transporte, facilitando seus atendimentos home care; Ergonômico: painel com inclinação, se ajustando em uma melhor posição de visualização para o profissional; Design: compacto e moderno, com display LCD e teclas soft touch, proporcionando uma experiência de alta tecnologia sem abrir mão da simplicidade; Versátil: permite aplicação facial, corporal e técnicas percutâneas e transcutânea, atuando em diversas disfunções estéticas; Prático: menu de fácil programação e utilização, permitindo um ajuste de tempo de aplicação de até 60 minutos; Seguro: as ponteiros podem ser esterilizados em autoclave, garantindo a máxima segurança do paciente e profissional. INDICAÇÕES Aumento da circulação sanguínea local; Eleto lifting;		1	3.950,00	3.950,00
2	023.000.860	OTOSCÓPIO – PARA EXAMINAR OUVIDO OTOSCÓPIO – PARA EXAMINAR OUVIDO DESCRIÇÃO DO PRODUTO - O otoscópio para diagnósticos médicos, indicado para avaliar tanto a parte interna quanto a parte externa do ouvido. - Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem. - Leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência. - Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional). - Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos. - Espéculos não Autoclaváveis. - Fácil substituição da lâmpada Xenon. - Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado. - Possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso - Acionamento através de botão liga/desliga integrado. - Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA. - Cabo compatível com todas as cabeças Omni 3000. - Não contém látex. Kit sobressalente que acompanha o produto: 05 Espéculos Auriculares 01 Estojo Macio MD acolchoado para otoscópio e seus acessórios Benefícios: - Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento. - Lâmpada 2.5V de Xenon, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido. - Cabeça em ABS e aço inox, altamente resistente à impactos e corrosões. - Amplo campo de visão com aumento de 3 vezes. - Lente giratória permite instrumentação com ampliação da imagem. Informações Técnicas: Transmissão da Luz: Fibra Óptica Lâmpada: Xenon Material da Cabeça: ABS e Aço Inox Material do Cabo: Metal Acabamento do Cabo: Termoplástico Tensão: 2.5V Alimentação: 2 pilhas AA Botão Liga/Desliga: Possui Clip de Bolso: Possui Lente de aumento: 3 vezes Comprimento Total: 162cm Peso Total: 85g Garantia do equipamento: 1 ano Certificações: INMETRO (ABNT NBR IEC 60601-1 e IEC 60601-1-2) ANVISA: 80070210012	UN	2	1.590,00	3.180,00
3	023.000.861	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL COM BATERIA RECA UN DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL COM BATERIA RECARREGAVEL BIVOLT DESCRIÇÃO DO PRODUTO O Monitor Doppler é um equipamento de alta sensibilidade, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletrônica com componentes SMD. É utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e pré-parto. Posteriormente por volta da 24ª à 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também		1	3.250,00	3.250,00



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

Licitação: 000033/23 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		<p>pode ser ouvido nesse estágio. É aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetria.</p> <ul style="list-style-type: none">Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo do tempo.Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte.Desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a última configuração de volume e tonalidade ficam armazenados na memória.Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto). <p>FUNCIONAMENTO Possui três modos de funcionamento:</p> <ul style="list-style-type: none">Modo um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real.Modo dois: Calcula uma média dos batimentos cardíacos.Modo três: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos. <p>Cabo em formato espiral e transdutor desconectável, facilita o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutenção. Com tecnologia micro processada, dispensa calibração após sua substituição. Saída para fone de ouvido e gravador de som. Filtro minimizador de interferência durante a utilização.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm.Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz \pm10%.Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v \pm10% e frequência de 50/60hz.Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm.Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm.Controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9).Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 - 9).Alojamento para transdutor na lateral do gabinete.Saída para fone de ouvido ou gravador de som.Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica.Peso líquido: 1,8Kg.Dimensões: (L.P.A) 217x250x100mm.Potencia: 32 VA/ 15W.Potencia ultrassônica: 5mh/cm².Garantia: 2 anos. <p>CONTEÚDO DA EMBALAGEM</p> <ul style="list-style-type: none">01 DF 7000 D01 Transdutor 2MHZ01 Fone para ouvido01 Frasco de gel01 Cabo de alimentação01 Manual de instruções <p>Assistência técnica permanente. Produto projetado em conformidade aos requisitos e normas: ABNT NBR IEC60601-1:1997 / IEC 60601-1-2:2006 / IEC 60601-14:2004/ IEC 60601-2-37:2003 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NCC 14.02758 RMP. 04.017 Rev.02</p>	UN	1	14.300,00	14.300,00
4	023.000.862	RECUPERO ULTRA SOM E LASER (FISIOTERAPIA) RECUPERO ULTRA SOM E LASER (FISIOTERAPIA) CARACTERISTAS: Aparelho de Ultrassom e Laser para Fisioterapia Display touch screen 7"; Ultrassom: 1 a 3 MHz; Modo US: contínuo e pulsado; Modo laser: contínuo; Intensidade US: 1 W/cm ² ; Potência US: 2,6W (para frequência 1 MHz) e 0,26 W (para frequência 3 MHz); ERA do US: 2,6 cm ² ; Pulso: 16 Hz, 48 Hz e 100 Hz; Ciclo Trabalho: 50%; Laser: 660 nm (vermelho) e 808 nm (infravermelho); 02 Diodos Laser: Emissor de Luz: GaAlAs e InGaAlP; Potência: 100 mW cada laser, total 200 mW; Chave interlock que previne uso por pessoas que não sejam o profissional; Protegido por senha pessoal; Alimentação: bivolt automático; DIFERENCIAIS E BENEFICIOS Display tela de 7" sensível ao toque; Anatômico: peça de mão é leve e anatômica; Seguro: possui botão de desligamento de emergência; Dinâmico: Led sinalizador que acende quando o aparelho estiver emitindo; Modos: Ultrassom contínuo e pulsado, com pulsos de 16 Hz, 48 Hz ou 100 Hz; Versátil: possui múltiplos modos de programação e 18 protocolos pré-programados; Laser: possui 02 diodos acoplados juntamente do cabeçote do Ultrassom, com potência de 100 mW;	UN	1	503,34	503,34
5	023.000.863	APOIO ERGONÔMICOS PARA OS PÉS COM REGULAGEM I UN	UN	1	503,34	503,34



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

Licitação: 000033/23 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
------	--------	------------------------------	---------	------------	-------------	-------------

APOIO ERGONÔMICOS PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA NA COR PRETA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO.

O Apoio para Pés realiza auxílio na correção da postura em frente ao computador, posicionando as pernas, pés e lombar nas angulações corretas, evitando dores e fadiga muscular. Facilita a circulação sanguínea nas pernas, desobstruindo as veias femorais, ajudando na prevenção varizes, inchaço, formigamento e desconforto na musculatura das pernas.

Contribui para o aumento de produtividade no trabalho, evitando que o usuário sinta fadiga muscular devido ao mal posicionamento constante. Apoio para Pés Ergonômico em conformidade com a NR 17 do Ministério do Trabalho (Norma Regulamentadora de Ergonomia).

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- ? Tamanho da plataforma: 42,5 x 29 cm com textura superior aderente e sapatas antiderrapantes na parte inferior;
- ? Plataforma fabricada em polipropileno de alta resistência;
- ? Produto possui Laudo Ergonômico em conformidade com a NR17 do Ministério do Trabalho (Norma Regulamentadora de Ergonomia);
- ? Inclinação Ajustável – Apoio para pés apresenta 3 (três) níveis de regulagem de inclinação da plataforma, adequando-se a necessidade do usuário;
- ? Contribui para o aumento de produtividade no trabalho, evitando que o usuário sinta fadiga muscular nas pernas devido ao mal posicionamento;
- ? Facilita a circulação sanguínea nas pernas, desobstruindo as veias femorais. Ajuda na prevenção varizes, inchaço, formigamento e desconforto na musculatura das pernas;
- ? Garantia de 1 ano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ? Plataforma fabricada em polipropileno de alta resistência (42,5 x 29 cm) com superfície antiderrapante e impermeável;
- ? Altura frente da plataforma (parte fixa): 7,3 cm;
- ? Peso com caixa: 1,02 Kg / Sem caixa: 0,77 Kg;
- ? Altura traseira da plataforma (regulagens de inclinação):
 - Nível 1: 7,3 cm
 - Nível 2: 10 cm
 - Nível 3: 12 cm

Não é recomendável o uso de sapatos que possuam salto alto ao utilizar o apoio ergonômico para pés ou qualquer outro modelo de Apoio para pés. O uso de calçado com salto alto altera a angulação dos pés enquanto apoiados na plataforma. Para que sua postura seja o mais correta possível, é aconselhado deixar seus pés mais rentes possíveis à plataforma. Utilize tênis, sandálias, sapatos (sem salto), chinelos, descalço, etc.

6	023.000.864	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	UN	9	1.550,00	13.950,00
---	-------------	--	----	---	----------	-----------

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cadeira secretaria do tipo executiva com sistema regulador do encosto, com apoia-braços e espaldar/encosto médio, fabricada de acordo com as normas da ABNT

Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, com formato anatômico, espuma expandida com 40 mm de espessura média e densidade 26 kg/ m³, isento de CFC.

Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta.

Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 12 mm de espessura, moldado à quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, isento de CFC.

Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta.

Revestimento em tecido sintético de poliéster e ou vinílico, a escolha no catálogo do fabricante.

Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encaixados na madeira, evitando quebras.

Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço treilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura, travamento do eixo das rodas por mola helicoidal de compressão. Pinos que suportam os rodízios, encaixados por pressão na extremidade das hastas e soldados por solda Mig, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira.

Na ponta das hastas que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão, corte de forma arredondada para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha contínua e de ambos os lados, superior e inferior das hastas, sem interrupções.

Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno copolímero injetada na cor preta, fixada por encaixe cônico, com mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos gerados ao sentar na cadeira.

Acionamento da regulagem de altura da coluna através de alavanca situada na lateral direita do mecanismo, injetada em polipropileno copolímero na cor preta.

Mecanismo com sistema regulador do encosto, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e furos com distância entre centros de 125 x 125 e 160 x 200 mm.

Suporte do encosto com regulagem de altura com no mínimo 09 posições, uma extra para desarme, sistema tipo catraca, totalizando 80 mm de curso, sem presença de manipulo.

Inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca no lado direito, de forma anatômica, injetada em polipropileno copolímero na cor preta, podendo-se assim obter infinitas posições às necessidades do usuário.

Possui 05 molas para o retorno automático do encosto, e o ajuste automático na frenagem do reclinador.

Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura.

Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.

Apoia braço em polipropileno copolímero injetado na cor preta, alma de aço SAE 1020, parte metálica na cor preta, regulagem de altura por botão de formato oval, totalizando 07 posições e 85 mm de curso a disposição do usuário trazendo ergonomia, chapa para fixação no assento com dois furos oblongos, permitindo regulagem horizontal por parafusos.



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

Licitação: 000033/23 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
------	--------	------------------------------	---------	------------	-------------	-------------

Ao ganhador será solicitado os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante.
Amostra do produto ofertado para verificação das especificações técnicas.
Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica.
Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade.
Laudo de conformidade para com as ABNT NBR 14961:2019 - ABNT NBR 8515:2020 - ABNT NBR 8910:2016 - ABNT NBR 8537:2015 - ABNT NBR 8619:2015 - ABNT NBR 8797:2017 - ABNT NBR 9178:2015 - ABNT NBR 9176:2016 - ABNT NBR 9177:2015 - ABNT NBR 8516:2015, da ABNT, emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO - Espumas de PU flexíveis.
Laudo de conformidade por laboratório para espuma isenta de CFC.
Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do fabricante da tinta.
Certificação CERFLOR/FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados.
Relatório de ensaio em nevoa salina, conforme ABNT NBR 8094:1983 - ABNT NBR 5841:2015 - ABNT NBR ISO 4628:2015, com 1200 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e resultado grau d0/t0 - ausência de bolhas - para empolamento, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante.
Relatório de Ensaio ABNT NBR 10443:2008 - Tintas e Vernizes - Determinação da Espessura da Película Seca sobre superfícies rugosas.
Relatório de Ensaio ABNT NBR 11003:2009 - Tintas - Determinação da Aderência.
Laudo verificação ABNT NBR 8095:2015 - Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada, de no mínimo 400 horas, avaliando: ABNT NBR 5841:2015 - Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final: d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3:2015 - Tintas e Vernizes - Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final:
Laudo verificação ABNT NBR 8096:1983 - Corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre, de no mínimo 300 horas, avaliando: ABNT NBR 5841:2015 - Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3:2015 - Tintas e Vernizes - Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final:
Laudo de conformidade por laboratório acreditado pelo Inmetro, em nome do fabricante do produto ofertado, para com a ABNT NBR 13962:2018 - ensaio de carga estática na base da cadeira, conforme item 7.3.7 da norma, com resultado conforme.
- Certificado de registro de pessoa jurídica do fabricante do produto.
- Certidão de registro profissional de responsabilidade técnica - Crea.
- Licença de operação do fabricante de seu domicílio.
- Documento do fabricante para comprovação de tratamento de resíduos líquidos.
- Documento do fabricante do plano de gerenciamento de resíduos sólidos.
- Certificado do fabricante de regularidade perante o IBAMA.
- Garantia expressa do fabricante de 06 anos contra defeitos de fabricação.
- Medidas aproximadas do produto:
- Largura total da cadeira: 700 mm.
- Profundidade total da cadeira: 700 mm.
- Altura total da cadeira: 840-1034 mm.
- Altura do encosto: 370 mm.
- Largura do encosto: 450 mm.
- Profundidade do assento: 420 mm.
- Largura do Assento: 460 mm.

7 023.000.865 LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES COM BRAÇO CORSA II UN 5 4.383,34 21.916,70

LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES COM BRAÇO CORSA INDIVIDUAL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Conjunto de poltrona para auditório em longarina com espaldar médio, padrão diretor, com apoia braços, com alma de aço e acabamento em poliuretano, espuma injetada, 03 lugares, conforme necessidade, fabricada de acordo com as normas da ABNT.
Assento/Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura.
Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral, unidos por lamina de aço industrial, medindo 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, travados nos mesmos através de parafusos sextavados com sistema travante em porca de garra de dupla fixação evitando que se soltem.
Assento/encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero preta, com sistema para permitir manutenção do tecido sem troca da contracapa.
Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45/55 Kg/m3 com 60 mm de espessura média no assento e no encosto.
Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolher conforme catalogo do fabricante.
Apoia braços fixos confeccionados em poliuretano copolímero injetados na cor preta, com alma de aço SAE 1020, partes metálicas na cor preta, modelo "corsa".
Fixação do Assento e do Encosto por parafusos sextavados, com sistema travante e porcas de garra encaixadas na madeira, duplas, de ambos os lados, evitando que se soltem.
Estrutura da longarina em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30/50 mm com espessura da parede de 1,06 mm, na estrutura horizontal, onde seus componentes são unidos por solda do tipo Mig, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico. Pés laterais cônicos em tubo de aço industriais SAE 1010/1020 retangular 30x70mm com 1,20mm de espessura e oblongo com 40x77mm e 1,90mm de espessura.
Sapatas injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com engate no tubo para evitar que se soltem do mesmo.
Parafusos de fixação dos componentes do tipo fenda cruzada e sextavada flangeado com trava, na bitola ¼" x 20fpp".
Os componentes metálicos devem possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco, pintura a pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, na cor preta semifosco liso, isenta de metais pesados, com camada de 60 microns.
Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura.
Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.
Ao ganhador será solicitado os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante:
Amostra do produto ofertado para verificação das especificações técnicas.
Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica.
Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administração@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

Licitação: 000033/23 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
------	--------	------------------------------	---------	------------	-------------	-------------

vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. Laudo de conformidade para com as ABNT NBR 14961:2019 - ABNT NBR 8515:2020 - ABNT NBR 8910:2016 - ABNT NBR 8537:2015 - ABNT NBR 8619:2015 - ABNT NBR 8797:2017 - ABNT NBR 9178:2015 - ABNT NBR 9176:2016 - ABNT NBR 9177:2015 - ABNT NBR 8516:2015, da ABNT, emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO - Espumas de PU flexíveis. Laudo de conformidade por laboratório para espuma isenta de CFC.

Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do fabricante da tinta.

Certificação CERFLOR/FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados.

Relatório de ensaio em nevoa salina, conforme NBR-8094:1983 - 5841:2015 - NBR-ISO-4628:2015, com 1200 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e resultado grau d0/t0 - ausência de bolhas - para empolamento, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante. - Relatório de Ensaio ABNT NBR 10443:2008 - Tintas e Vernizes - Determinação da Espessura da Película Seca sobre superfícies rugosas.

Relatório de Ensaio ABNT NBR 11003:2009 - Tintas - Determinação da Aderência. Laudo verificação ABNT NBR 8095:2015 - Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada, de no mínimo 400 horas, avaliando: ABNT NBR 5841:2015 - Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final: d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3:2015 - Tintas e Vernizes - Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final: Ri0. Laudo verificação ABNT NBR 8096:1983 - Corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre, de no mínimo 300 horas, avaliando: ABNT NBR 5841:2015 - Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3:2015 - Tintas e Vernizes - Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final: Ri 0. Certificado de registro de pessoa jurídica do fabricante do produto.

- Certidão de registro profissional de responsabilidade técnica - Crea.

- Licença de operação do fabricante de seu domicílio.

- Documento do fabricante para comprovação de tratamento de resíduos líquidos.

- Documento do fabricante do plano de gerenciamento de resíduos sólidos.

- Certificado do fabricante de regularidade perante o IBAMA.

- Garantia expressa do fabricante de 06 anos contra defeitos de fabricação.

- Medidas Aproximadas do produto:

- Altura total - 915mm.

- Profundidade total - 600mm.

- Largura total: 1710mm.

- Altura do chão ao assento - 460mm.

- Largura do assento - 480mm.

- Profundidade do assento - 460mm.

- Altura e largura do encosto - 450mm.

8	023.000.866	MESA COM RODIZIO 60X45 MESA COM RODIZIO 60X45 DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	2	798,34	1.596,68
---	-------------	--	----	---	--------	----------

Mesa com rodizio Tampo medindo 0,60 x 0,45 com acabamento em perfil T Cor Cinza Cristal Pés e Pernas tubo metalão 30 x 50 x 0,90 Cor Cinza Cristal travessa superior em tubo metalão 20 x 30 x 0,90 altura final da mesa 0,71 cm com 4 rodizio de nylon

9	023.000.867	POLTRONA OBESO 140 KG OU SUPERIOR POLTRONA OBESO 140 KG OU SUPERIOR DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	2	4.230,00	8.460,00
---	-------------	--	----	---	----------	----------

Poltrona Giratória com Relax, com Apoia-Braços com regulagem lateral por manípulo e Espaldar Diretor, extra, fabricada de acordo com as normas da ABNT.

Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, confeccionada de forma estampada, na cor preta, apoiadas sobre rodízios de nylon banda de rolagem com acabamento em nylon, 50mm, com esferas de aço que facilitam o giro, pino do rodízio montado na extremidade da haste, travados e soldados, sem presença de buchas plásticas, evitando que se soltem.

Acabamento da aranha em pintura de alta resistência, obedecendo a ensaios de Salt-spray.

Coluna central desmontável especial dupla, fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, na cor preta, para suportar 140 KG.

Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, com pistão especial projetado para garantir e suportar 140 quilos para o usuário, regulagem de altura a gás e amortecimento de impactos ao sentar-se, aliviando o impacto na coluna vertebral.

Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax com trava automatizada, duas alavancas distintas, uma para acionar o pistão a gás e outra para travar o relax, manípulo de ajuste da tensão da mola, com buchas de giro e trava injetada em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 03 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos.

Assento e Encosto, moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 20 mm. --

Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.

Espuma expandida / laminada em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m3 com 60 mm de espessura média no assento, e espuma expandida / laminada densidade 33 Kg/m3 e espessura média de 60 mm no encosto.

Revestimento a escolha no catálogo do fabricante.

Capa do assento e do encosto com costuras duplas horizontais em desenho próprio, previamente fixados às espumas, e posteriormente com grampos ao assento e encosto de madeira.

Fixação da concha única de madeira e componentes metálicos, por parafusos sextavados flangeados com trava, na bitola ¼" 20fpp e porcas de garra encaixadas e rebitadas na madeira, com travamento frontal, evitando que se soltem.

Apoia braços em poliuretano copolímero injetado, com alma de aço estrutural, pintado, regulagem de altura por botão tipo oval, medindo 3x5 cm, totalizando 07 posições e 85 mm de curso, chapa de aço do "L" do braço medindo 05 cm x 0,6 cm de espessura, e manípulos para regulagem lateral do mesmo.

Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura.

Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta universal, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.

Ao ganhador será solicitado os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante:

Amostra do produto ofertado para verificação das especificações técnicas.



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

Licitação: 000033/23 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		<p>Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica. Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. Laudo de conformidade por laboratório para espuma isenta de CFC. Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do fabricante da tinta. Certificação CERFLOR/FSC em nome do fabricante do produto ofertado. Relatório de ensaio em nevoa salina, conforme ABNT NBR 8094:1983 – ABNT NBR 5841:2015 – ABNT NBR ISO 4628:2015, com 1200 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e resultado grau d0/t0 – ausência de bolhas – para empolamento, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante. Relatório de Ensaio ABNT NBR 10443/2008 – Tintas e Vernizes – Determinação da Espessura da Película Seca sobre superfícies rugosas. Relatório de Ensaio ABNT NBR 11003:2009 – Tintas – Determinação da Aderência. Laudo verificação ABNT NBR 8095:2015 – Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada, de no mínimo 400 horas, avaliando: ABNT NBR 5841:2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final: d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3:2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final: Laudo verificação ABNT NBR 8096:1983 – Corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre, de no mínimo 300 horas, avaliando: ABNT NBR 5841:2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final: - Certificado de registro de pessoa jurídica do fabricante do produto. - Certidão de registro profissional de responsabilidade técnica – Crea. - Licença de operação do fabricante de seu domicílio. - Documento do fabricante para comprovação de tratamento de resíduos líquidos. - Documento do fabricante do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. - Certificado do fabricante de regularidade perante o IBAMA. - Garantia expressa do fabricante de 06 anos contra defeitos de fabricação. - Medidas aproximadas do produto: - Largura Total da Cadeira: 690 mm - Profundidade da Cadeira: 750 – 960 mm - Altura Total da Cadeira: 910-1050 mm - Extensão vertical do Encosto: 485 mm - Largura do Encosto: 530 mm - Profundidade da superfície do Assento: 500 mm - Largura do Assento: 560 mm - Altura do assento: 440-580 mm.</p>	UN	8	4.100,00	32.800,00
10	023.000.868	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS SELO A AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS SELO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO Especificações mínimas: tipo split; para ambientes de até 20 metros quadrados; capacidade de refrigeração: 12000 btu/h e 3517w; potência máxima: 1085w; alimentação (volts)220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes)5.0; vazão de ar (m³/h)500; gás refrigerante: r-410a; serpentina com tubos 100% em cobre; selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "a"; tipo do condensador: horizontal; tipo de tecnologia do compressor: inverter; controle da direção do ar (para cima - para baixo)automático; nível de ruído interno: 43db/a; cor da evaporadora: branco; regula velocidade de ventilação; painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita): manual; acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura; garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 (doze) meses.	UN	1	6.313,67	6.313,67
11	023.000.869	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS SELO A AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS SELO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO Especificação: capacidade de refrigeração: 24.000 btu/h o Ar Condicionado Split possui uma perfeita combinação de design e economia de energia, pois possuem selo Procel A. Além do sistema de autolimpieza que ajuda você a manter a saúde de sua família. Confira as vantagens deste Ar Condicionado Selo Procel A Sistema revolucionário que traz uma economia de energia significativa para essas unidades. Design Compacto A nova serie possui um design compacto e fashion. Fácil Limpeza Fácil limpeza da saída de ar Timer Timer Liga/Desliga de fácil programação. Auto Diagnóstico Sistema de Auto Diagnóstico Reinício Automático Sistema de Reinício Automático. Controle de Velocidade 4 velocidades de ventilação Display na Evaporadora O design do novo display torna a visualização das funções mais clara e limpa. Controle Remoto Sofisticado Controle remoto de fácil manuseio e display digital. Sistema de Autolimpieza Após o desligamento do aparelho, um ar continuo permanece soprando para secar dentro da unidade de modo a mantê-lo limpo e saudável. Serpentina de Cobre Tubos de cobre que facilitam a troca de calor e são mais resistentes a corrosão. Baixo Nível de Ruído Nível de ruído reduzido. Modo Sono Ajuste de temperatura para uma noite mais tranquila. Garantia 5 Anos de Garantia no compressor e 1 Ano de no Produto. 16,5kg 107,8cm 24,6cm 32,5cm 49kg 90,4cm 37,3cm 64,6cm	UN	1	6.313,67	6.313,67
Total ->					44.968,69	110.220,39

VALOR MÁXIMO: R\$ 110.220,39 (cento e dez mil, duzentos e vinte reais e trinta e nove centavos).

OSMAR SAMPAIO
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br
📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

ANEXO II

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº/2023

PROCESSO Nº 33/23

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 11/23

Emenda Parlamentar nº 2023.064.37527 – Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo – Secretária da Saúde – Investimento em Saúde

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA A SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA D'OESTE, VISANDO A EQUIPAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III DESTA MUNICIPALIDADE DE SANTA RITA D'OESTE.

Termo de Contrato que entre si celebram o Município de Santa Rita d'Oeste e a empresa **XXXXX**, tendo por objeto a Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para a Saúde Pública do município de Santa Rita d'Oeste, conforme Emenda Parlamentar nº 2023.064.37527- Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo – Secretária da Saúde – Investimento em Saúde, visando a equipar a Unidade Básica de Saúde III desta municipalidade de Santa Rita d'Oeste.

Partes Contratantes:

De um lado, como **CONTRATANTE**, e assim denominado no presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE SANTA RITA D'OESTE**, com sede na Rua Antônio Tavares, 107, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 45.138.336/0001-53, ora representado pelo Senhor Prefeito Municipal **OSMAR SAMPAIO**, portador da RG nº 17.621.009-X –SSP/SP e do CPF nº 058.301.988-94, residente e domiciliado na Rua José Francisco de Carvalho nº 428, Vila São José, CEP: 15780-000, nesta cidade de Santa Rita d'Oeste, Estado de São Paulo e de outro lado, como **CONTRATADA**, e assim denominado no presente instrumento, a empresa **XXXXXXXXXXXXX**, com sede à **XXXXXXXXXXXXXXXXX** nº **XXXXX**, Cidade de **XXXXXX**, Estado de **XXXX**, devidamente inscrita no CNPJ sob nº **XXXXXXXXXXXXXXXXX**, Inscrição Estadual nº **XXXXXXXXXXXXXXXXX**, ora representada na forma de seus atos constitutivos por **XXXXXXXXXXXXXXXXX**, portador do RG nº **XXXXXXXXXXXXXXXXX** e do CPF nº **XXXXXXXXXXXXXXXXX**, residente e domiciliado na **XXXXXX**, nº **XXXXX**, Bairro **XXXXXX**, CEP: **XXXXXX**, na cidade de **XXXXXX**, Estado de **XXXXXXXXXXXXXXXXX**, fica justo e acertado o presente instrumento, na forma e termos que se seguem:

As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente instrumento particular de Contrato Administrativo e na melhor forma de direito, têm, entre si, ajustado o presente, subordinados à Lei Federal nº 8.666/93 e 8.883/94, bem como vinculado ao Edital de Pregão (Eletrônico) nº 11/23.

CLÁUSULA PRIMEIRA –

A **CONTRATADA**, como vencedora da Licitação na modalidade Pregão (Eletrônico)



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br
Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

nº 11/23 efetuará o fornecimento de Equipamentos/Material Permanente para a Saúde Pública do município de Santa Rita d'Oeste, visando a equipar a Unidade Básica de Saúde III desta municipalidade de Santa Rita d'Oeste, de acordo com as especificações contidas no Edital respectivo, o qual, juntamente com seus Anexos, descritivo técnico, proposta da empresa, que ficam fazendo parte integrante do presente instrumento:

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	MARCA / MODELO	P. UNIT

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caberá a CONTRATADA a integra do objeto da licitação dentro do preço proposto e adjudicado;

PARÁGRAFO SEGUNDO –

Prazo de garantia: _____

PARÁGRAFO TERCEIRO –

O referido contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, ou até o final da garantia oferecida pelo licitante vencedor, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SEGUNDA –

As despesas de transporte, seguro e demais encargos (multas) anterior à data da entrega, previstos em Lei, para execução do objeto deste Contrato, são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA –

O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega, mediante empenho da respectiva Nota Fiscal na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste /SP.

O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária indicada pela fornecedora.

CLÁUSULA QUARTA –

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade: 02.05.01 – Saúde

Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes

10.301.0010.1101 – Investimentos em Saúde

CLAUSULA QUINTA –

O objeto do presente contrato deverá ser entregue nas condições e prazos estabelecidos no Edital, obrigando-se ainda, a CONTRATADA, a assumir integral responsabilidade pela qualidade do objeto fornecido.

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos, obrigações ou compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por quaisquer danos



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

causados a terceiros em decorrência de ato praticado pela CONTRATADA, seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA SEXTA -

Constituirá ônus exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos Federais, Estaduais e Municipais, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA -

O descumprimento, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas neste contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas tanto na Lei de Licitações como no Edital de Convocação.

CLÁUSULA OITAVA -

A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar do preço avençado o valor de qualquer multa imposta à CONTRATADA, em virtude do não cumprimento das condições estipuladas neste contrato e que não sejam determinantes de rescisão contratual.

CLÁUSULA NONA -

As multas mencionadas neste contrato corresponderão à gravidade da infração, até o máximo de 20% do valor do preço da aquisição, em cada caso, ficando resguardado o direito de ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA -

A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no artigo 78, da Lei 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito à indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes, salvo em caso de inadimplência ou atraso nos pagamentos pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -

O preço do objeto deste Contrato não poderá ser reajustado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -

O preço total do objeto decorrente do presente Contrato é de R\$ xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -

Para a Gerência deste Contrato, fica designado pela CONTRATANTE o Senhor Leandro Rodrigo Sangaleti, Portador do RG nº 34.126.416-7- SSP/SP e do CPF nº 215.622.238-01- Secretário Municipal de Saúde e pela CONTRATADA o(a) Sr(a); a troca de correspondências entre as partes deverá ser feita utilizando - se os endereços constantes neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -

Para todas as questões divergentes oriundas do presente contrato não resolvidas administrativamente será competente o foro da Comarca de Santa Fé do Sul,



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

Estado de São Paulo, renunciando as partes a qualquer outro por mais especial que possa ser.

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste Contrato, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, assinam o presente em 03 (três) vias de igual efeito e teor, na presença de duas testemunhas.

Santa Rita d'Oeste, SP, XX de XXXXXXXX de 2023.

CONTRATANTE:

OSMAR SAMPAIO
Prefeito Municipal

CONTRATADA:

GERÊNCIA:

LEANDRO RODRIGO SANGALETI
Secretário Municipal de Saúde

TESTEMUNHAS:

1º-----

2ª-----



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

ANEXO III FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO PRODUTO (A SER ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO)

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste /SP

Número do edital: 33/23

Número do Pregão Eletrônico: 11/23

Marca/Modelo: XXXXXXXXXXXX

Prazo de Validade Proposta: (90 dias, conforme estabelecido no edital):

Preço (em **R\$**): **XXXXXX** (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Informações adicionais*

Declaramos que estamos enquadradas no regime das Microempresas/Empresas de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14.

***SOMENTE DATAR O DOCUMENTO (SEM LOCAL DE ORIGEM E SEM ASSINATURA DE REPRESENTANTE OU CARIMBO QUE O IDENTIFIQUE).**

Observações

1. Por força da legislação vigente, **É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE.**
2. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão informar sua condição de ME ou EPP no campo “informações adicionais” da ficha técnica, **SEM, CONTUDO, IDENTIFICAR-SE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.**



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

ANEXO IV

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE /SP
A/C do Sr. Pregoeiro e sua Equipe de Apoio.

Prezado Pregoeiro,

DECLARAMOS, sob as penas das Leis Federais n°s 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores, conhecer e aceitar todas as condições constantes do Edital do Pregão (Eletrônico) n° 11/23 – Processo n° 33/23, bem como de seus Anexos, e que, desse modo, atendemos plenamente a todos os requisitos necessários à habilitação e participação no mesmo.

_____, ____ de _____ de 2023.

Representante legal da empresa
(Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

ANEXO V

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Eu, ____ (nome completo), representante legal da empresa ____ (razão social da proponente), interessada em participar do Pregão (Eletrônico) nº 11/23 – Processo nº 33/23, promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste /SP, declaro sob as penas das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores, que, em relação à empresa acima mencionada, inexistente fato impeditivo para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta ou Autárquica. Declaro, ainda, que a empresa está apresentando, na íntegra e sem nenhum defeito, no Envelope “2”, toda a documentação necessária à habilitação, exigida no Edital.

_____, ____ de _____ de 2023.

Representante legal da empresa
(Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO EM COMUNICAR A OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), interessada em participar da abertura do Pregão (Eletrônico) nº 11/23 – Processo nº 33/23, promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste /SP, comprometo-se, sob as penas da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações a comunicar a esta municipalidade a ocorrência de qualquer fato superveniente impeditivo à habilitação.

_____, ____ de _____ de 2023

Representante legal da empresa
(Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br
Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), interessada em participar da abertura Pregão (Eletrônico) nº 11/23 – Processo nº 33/23, promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste /SP, declaro, sob as penas da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações que, sem prejuízos das sanções e multas previstas neste ato convocatório (item 13.5 do edital) somos microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório supracitado.

_____, ____ de _____ de 2023.

Representante legal da empresa
(Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO ASSEGURANDO REGULARIDADE COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), interessada em participar da abertura Pregão (Eletrônico) nº 11/23 – Processo nº 33/23, promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste /SP, declaro, sob as penas da Lei Federal nº. 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações que, em relação à empresa mencionada acima, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, nos termos do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

_____, ____ de _____ de 2023.

Representante legal da empresa
(Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

ANEXO IX - MODELO PROPOSTA

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 11/23

PROCESSO Nº 33/23

RAZÃO SOCIAL/NOME: _____ **CNPJ:** _____

E-mail: _____

ENDEREÇO _____ **CIDADE:** _____

CEP. _____ **TELEFONE:** _____

DADOS BANCARIOS: _____

Licitação: 000033/23 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	023.000.859	STRIAT – ELETROLISE PERCUTÂNEA TERAPÊUTICA (FISIOTERAPIA) STRIAT – ELETROLISE PERCUTÂNEA TERAPÊUTICA (FISIOTERAPIA) DESCRIÇÃO DO PRODUTO CARACTERÍSTICAS: Strial Aparelho de Corrente Microgalvânica; Modo de Saída: Eletrodo; Corrente Contínua; Intensidade de Saída; 0-990Ua; Tempo de Tratamento: 1-60 min; Controle de Intensidade: 1 canal de intensidade; Potência: 40 VA; Dimensões: 15x18,5x9,5cm (LxPxA); Peso: 0,8Kg. DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS Portátil: acompanha bolsa de transporte, facilitando seus atendimentos home care; Ergonômico: painel com inclinação, se ajustando em uma melhor posição de visualização para o profissional; Design: compacto e moderno, com display LCD e teclas soft touch, proporcionando uma experiência de alta tecnologia sem abrir mão da simplicidade; Versátil: permite aplicação facial, corporal e técnicas percutâneas e transcutânea, atuando em diversas disfunções estéticas; Prático: menu de fácil programação e utilização, permitindo um ajuste de tempo de aplicação de até 60 minutos; Seguro: as ponteiros podem ser esterilizados em autoclave, garantindo a máxima segurança do paciente e profissional. INDICAÇÕES Aumento da circulação sanguínea local; Eleto lifting;		UN	1		
2	023.000.860	OTOSCÓPIO – PARA EXAMINAR OUVIDO OTOSCÓPIO – PARA EXAMINAR OUVIDO DESCRIÇÃO DO PRODUTO - O otoscópio para diagnósticos médicos, indicado para avaliar tanto a parte interna quanto a parte externa do ouvido. - Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem. - Leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência. - Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional). - Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos. - Espéculos não Autoclaváveis. - Fácil substituição da lâmpada Xenon. - Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado. - Possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso - Acionamento através de botão liga/desliga integrado. - Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA. - Cabo compatível com todas as cabeças Omni 3000. - Não contém látex. Kit sobressalente que acompanha o produto: 05 Espéculos Auriculares 01 Estojo Macio MD acolchoado para otoscópio e seus acessórios Benefícios: - Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento. - Lâmpada 2.5V de Xenon, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido. - Cabeça em ABS e aço inox, altamente resistente à impactos e corrosões. - Amplo campo de visão com aumento de 3 vezes. - Lente giratória permite instrumentação com ampliação da imagem. Informações Técnicas: Transmissão da Luz: Fibra Óptica Lâmpada: Xenon Material da Cabeça: ABS e Aço Inox Material do Cabo: Metal Acabamento do Cabo: Termoplástico Tensão: 2.5V Alimentação: 2 pilhas AA Botão Liga/Desliga: Possui Clip de Bolso: Possui Lente de aumento: 3 vezes Comprimento Total: 162cm Peso Total: 85g Garantia do equipamento: 1 ano Certificações: INMETRO (ABNT NBR IEC 60601-1 e IEC 60601-1-2) ANVISA: 80070210012		UN	2		
3	023.000.861	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL COM BATERIA REC DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL COM BATERIA RECÁRREGAVEL BIVOLT DESCRIÇÃO DO PRODUTO O Monitor Doppler é um equipamento de alta sensibilidade, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletrônica com componentes SMD. É utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e pré-parto. Posteriormente por volta da 24ª à 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também		UN	1		



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

Licitação: 000033/23 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	------------------------------	-------	---------	------------	----------------	-------------

pode ser ouvido nesse estágio.

É aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetrícia.

- Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo do tempo.
- Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte.
- Desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a última configuração de volume e tonalidade ficam armazenados na memória.
- Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto).

FUNCIONAMENTO

Possui três modos de funcionamento:

- Modo um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real.
- Modo dois: Calcula uma média dos batimentos cardíacos.
- Modo três: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos.

Cabo em formato espiral e transdutor desconectável, facilita o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutenção. Com tecnologia micro processada, dispensa calibração após sua substituição.

Saída para fone de ouvido e gravador de som.

Filtro minimizador de interferência durante a utilização.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm.
- Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz \pm 10%.
- Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v \pm 10% e frequência de 50/60hz.
- Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm.
- Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm.
- Controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9).
- Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 - 9).
- Alojamento para transdutor na lateral do gabinete.
- Saída para fone de ouvido ou gravador de som.
- Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica.
- Peso líquido: 1,8Kg.
- Dimensões: (L.P.A) 217x250x100mm.
- Potencia: 32 VA/ 15W.
- Potencia ultrassônica: 5mh/cm².
- Garantia: 2 anos.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 DF 7000 D
- 01 Transdutor 2MHZ
- 01 Fone para ouvido
- 01 Frasco de gel
- 01 Cabo de alimentação
- 01 Manual de instruções

Assistência técnica permanente.

Produto projetado em conformidade aos requisitos e normas:

ABNT NBR IEC60601-1:1997 / IEC 60601-1-2:2006 / IEC 60601-14:2004/ IEC 60601-2-37:2003

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NCC 14.02758 RMP. 04.017 Rev.02

4	023.000.862	RECUPERO ULTRA SOM E LASER (FISIOTERAPIA) RECUPERO ULTRA SOM E LASER (FISIOTERAPIA)	UN	1	
---	-------------	--	----	---	--

CARACTERÍSTICAS:

Aparelho de Ultrassom e Laser para Fisioterapia

Display touch screen 7";

Ultrassom: 1 a 3 MHz;

Modo US: contínuo e pulsado;

Modo laser: contínuo;

Intensidade US: 1 W/cm²;

Potência US: 2,6W (para frequência 1 MHz) e 0,26 W (para frequência 3 MHz);

ERA do US: 2,6 cm²;

Pulso: 16 Hz, 48 Hz e 100 Hz;

Ciclo Trabalho: 50%;

Laser: 660 nm (vermelho) e 808 nm (infravermelho);

02 Diodos Laser;

Emissor de Luz: GaAlAs e InGaAlP;

Potência: 100 Nw cada laser, total 200 mW;

Chave interlock que previne uso por pessoas que não sejam o profissional;

Protegido por senha pessoal;

Alimentação: bivolt automático;

DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS

Display tela de 7" sensível ao toque;

Anatômico: peça de mão é leve e anatômica;

Seguro: possui botão de desligamento de emergência;

Dinâmico: Led sinalizador que acende quando o aparelho estiver emitindo;

Modos: Ultrassom contínuo e pulsado, com pulsos de 16 Hz, 48 Hz ou 100 Hz;

Versátil: possui múltiplos modos de programação e 18 protocolos pré-programados;

Laser: possui 02 dados acoplados juntamente do cabeçote do Ultrassom, com potência de 100 mW;

5	023.000.863	APOIO ERGONÔMICOS PARA OS PÉS COM REGULAGEM	UN	1	
---	-------------	---	----	---	--



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administração@santaritadoste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

Licitação: 000033/23 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	------------------------------	-------	---------	------------	----------------	-------------

APOIO ERGONÔMICOS PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA NA COR PRETA
DESCRIÇÃO DO PRODUTO.

O Apoio para Pés realiza auxílio na correção da postura em frente ao computador, posicionando as pernas, pés e lombar nas angulações corretas, evitando dores e fadiga muscular. Facilita a circulação sanguínea nas pernas, desobstruindo as veias femorais, ajudando na prevenção varizes, inchaço, formigamento e desconforto na musculatura das pernas. Contribui para o aumento de produtividade no trabalho, evitando que o usuário sinta fadiga muscular devido ao mal posicionamento constante. Apoio para Pés Ergonômico em conformidade com a NR 17 do Ministério do Trabalho (Norma Regulamentadora de Ergonomia).

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- ? Tamanho da plataforma: 42,5 x 29 cm com textura superior aderente e sapatas antiderrapantes na parte inferior;
- ? Plataforma fabricada em polipropileno de alta resistência;
- ? Produto possui Laudo Ergonômico em conformidade com a NR17 do Ministério do Trabalho (Norma Regulamentadora de Ergonomia);
- ? Inclinação Ajustável – Apoio para pés apresenta 3 (três) níveis de regulagem de inclinação da plataforma, adequando-se a necessidade do usuário;
- ? Contribui para o aumento de produtividade no trabalho, evitando que o usuário sinta fadiga muscular nas pernas devido ao mal posicionamento;
- ? Facilita a circulação sanguínea nas pernas, desobstruindo as veias femorais. Ajuda na prevenção varizes, inchaço, formigamento e desconforto na musculatura das pernas;
- ? Garantia de 1 ano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ? Plataforma fabricada em polipropileno de alta resistência (42,5 x 29 cm) com superfície antiderrapante e impermeável;
- ? Altura frente da plataforma (parte fixa): 7,3 cm;
- ? Peso com caixa: 1,02 Kg / Sem caixa: 0,77 Kg;
- ? Altura traseira da plataforma (regulagens de inclinação):
 - Nível 1: 7,3 cm
 - Nível 2: 10 cm
 - Nível 3: 12 cm

Não é recomendável o uso de sapatos que possuam salto alto ao utilizar o apoio ergonômico para pés ou qualquer outro modelo de Apoio para pés. O uso de calçado com salto alto altera a angulação dos pés enquanto apoiados na plataforma. Para que sua postura seja a mais correta possível, é aconselhado deixar seus pés mais rentes possíveis à plataforma. Utilize tênis, sandálias, sapatos (sem salto), chinelos, descalço, etc.

6	023.000.864	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA		UN	9		
---	-------------	------------------------------	--	----	---	--	--

CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA

CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cadeira secretaria do tipo executiva com sistema regulador do encosto, com apoia-braços e espaldar/encosto médio, fabricada de acordo com as normas da ABNT

Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, com formato anatômico, espuma expandida com 40 mm de espessura média e densidade 28 kg/ m³, isento de CFC.

Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta.

Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 12 mm de espessura, moldado à quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, isento de CFC.

Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta.

Revestimento em tecido sintético de poliéster e ou vinílico, a escolha no catálogo do fabricante.

Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encaixados na madeira, evitando quebras.

Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura, travamento do eixo das rodas por mola helicoidal de compressão.

Pinos que suportam os rodízios, encaixados por pressão na extremidade das hastes e soldados por solda Mig, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira.

Na ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão, corte de forma arredondada para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha contínua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções.

Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno copolímero injetada na cor preta, fixada por encaixe cônico, com mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos gerados ao sentar na cadeira.

Acionamento da regulagem de altura da coluna através de alavanca situada na lateral direita do mecanismo, injetada em polipropileno copolímero na cor preta.

Mecanismo com sistema regulador do encosto, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e furos com distância entre centros de 125 x 125 e 160 x 200 mm.

Suporte do encosto com regulagem de altura com no mínimo 09 posições, uma extra para desarme, sistema tipo catraca, totalizando 80 mm de curso, sem presença de manipulo.

Inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca no lado direito, de forma anatômica, injetada em polipropileno copolímero na cor preta, podendo-se assim obter infinitas posições às necessidades do usuário.

Possui 05 molas para o retorno automático do encosto, e o ajuste automático na frenagem do reclinador.

Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura.

Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.

Apoia braço em polipropileno copolímero injetado na cor preta, alma de aço SAE 1020, parte metálica na cor preta, regulagem de altura por botão de formato oval, totalizando 07 posições e 85 mm de curso a disposição do usuário trazendo ergonomia, chapa para fixação no assento com dois furos oblongos, permitindo regulagem horizontal por parafusos.



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

Licitação: 000033/23 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	------------------------------	-------	---------	------------	----------------	-------------

Ao ganhador será solicitado os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante.
Amostra do produto ofertado para verificação das especificações técnicas.
Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica.
Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade.
Laudo de conformidade para com as ABNT NBR 14961:2019 - ABNT NBR 8515:2020 - ABNT NBR 8910:2016 - ABNT NBR 8537:2015 - ABNT NBR 8619:2015 - ABNT NBR 8797:2017 - ABNT NBR 9178:2015 - ABNT NBR 9176:2016 - ABNT NBR 9177:2015 - ABNT NBR 8516:2015, da ABNT, emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO - Espumas de PU flexíveis.
Laudo de conformidade por laboratório para espuma isenta de CFC.
Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do fabricante da tinta.
Certificação CERFLOR/FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados.
Relatório de ensaio em nevoa salina, conforme ABNT NBR 8094:1983 - ABNT NBR 5841:2015 - ABNT NBR ISO 4628:2015, com 1200 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e resultado grau d0/t0 - ausência de bolhas - para empolamento, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante.
Relatório de Ensaio ABNT NBR 10443:2008 - Tintas e Vernizes - Determinação da Espessura da Película Seca sobre superfícies rugosas.
Relatório de Ensaio ABNT NBR 11003:2009 - Tintas - Determinação da Aderência.
Laudo verificação ABNT NBR 8095:2015 - Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada, de no mínimo 400 horas, avaliando: ABNT NBR 5841:2015 - Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final: d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3:2015 - Tintas e Vernizes - Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final:
Laudo verificação ABNT NBR 8096:1983 - Corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre, de no mínimo 300 horas, avaliando: ABNT NBR 5841:2015 - Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3:2015 - Tintas e Vernizes - Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final:
Laudo de conformidade por laboratório acreditado pelo Inmetro, em nome do fabricante do produto ofertado, para com a ABNT NBR 13962:2018 - ensaio de carga estática na base da cadeira, conforme item 7.3.7 da norma, com resultado conforme.
- Certificado de registro de pessoa jurídica do fabricante do produto.
- Certidão de registro profissional de responsabilidade técnica - Crea.
- Licença de operação do fabricante de seu domicílio.
- Documento do fabricante para comprovação de tratamento de resíduos líquidos.
- Documento do fabricante do plano de gerenciamento de resíduos sólidos.
- Certificado do fabricante de regularidade perante o IBAMA.
- Garantia expressa do fabricante de 06 anos contra defeitos de fabricação.
- Medidas aproximadas do produto:
- Largura total da cadeira: 700 mm.
- Profundidade total da cadeira: 700 mm.
- Altura total da cadeira: 840-1034 mm.
- Altura do encosto: 370 mm.
- Largura do encosto: 450 mm.
- Profundidade do assento: 420 mm.
- Largura do Assento: 460 mm.

7	023.000.865	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES COM BRAÇO CORSA LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES COM BRAÇO CORSA INDIVIDUAL DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	5			
---	-------------	---	----	---	--	--	--

Conjunto de poltrona para auditório em longarina com espaldar médio, padrão diretor, com apoia braços, com alma de aço e acabamento em poliuretano, espuma injetada, 03 lugares, conforme necessidade, fabricada de acordo com as normas da ABNT.
Assento/Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura.
Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral, unidos por lamina de aço industrial, medindo 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, travados nos mesmos através de parafusos sextavados com sistema travante em porca de garras de dupla fixação evitando que se soltem.
Assento/encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero preta, com sistema para permitir manutenção do tecido sem troca da contracapa.
Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45/55 Kg/m3 com 60 mm de espessura média no assento e no encosto.
Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolher conforme catalogo do fabricante.
Apoia braços fixos confeccionados em poliuretano copolímero injetados na cor preta, com alma de aço SAE 1020, partes metálicas na cor preta, modelo "corsa".
Fixação do Assento e do Encosto por parafusos sextavados, com sistema travante e porcas de garra encaixadas na madeira, duplas, de ambos os lados, evitando que se soltem.
Estrutura da longarina em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30/50 mm com espessura da parede de 1,06 mm, na estrutura horizontal, onde seus componentes são unidos por solda do tipo Mig, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico. Pés laterais cônicos em tubo de aço industriais SAE 1010/1020 retangular 30x70mm com 1,20mm de espessura e oblongo com 40x77mm e 1,90mm de espessura.
Sapatas injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com engate no tubo para evitar que se soltem do mesmo.
Parafusos de fixação dos componentes do tipo fenda cruzada e sextavada flangeado com trava, na bitola 3/4" x 20fp".
Os componentes metálicos devem possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco, pintura a pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, na cor preta semifosco liso, isenta de metais pesados, com camada de 60 microns.
Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura.
Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.
Ao ganhador será solicitado os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante:
Amostra do produto ofertado para verificação das especificações técnicas.
Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica.
Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

Licitação: 000033/23 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8	023.000.866	MESA COM RODIZIO 60X45 MESA COM RODIZIO 60X45 DESCRIÇÃO DO PRODUTO Mesa com rodizio Tampo medindo 0,60 x 0,45 com acabamento em perfil T Cor Cinza Cristal Pés e Pernas tubo metalão 30 x 50 x 0,90 Cor Cinza Cristal travessa superior em tubo metalão 20 x 30 x 0,90 altura final da mesa 0,71 cm com 4 rodizio de nylon		UN	2		
9	023.000.867	POLTRONA OBESO 140 KG OU SUPERIOR POLTRONA OBESO 140 KG OU SUPERIOR DESCRIÇÃO DO PRODUTO Poltrona Giratória com Relax, com Apoia-Braços com regulagem lateral por manípulo e Espaldar Diretor, extra, fabricada de acordo com as normas da ABNT. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, confeccionada de forma estampada, na cor preta, apoiadas sobre rodízios de nylon banda de rolagem com acabamento em nylon, 50mm, com esferas de aço que facilitam o giro, pino do rodízio montado na extremidade da haste, travados e soldados, sem presença de buchas plásticas, evitando que se soltem. Acabamento da aranha em pintura de alta resistência, obedecendo a ensaios de Salt-spray. Coluna central desmontável especial dupla, fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo aruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, na cor preta, para suportar 140 KG. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, com pistão especial projetado para garantir e suportar 140 quilos para o usuário, regulagem de altura a gás e amortecimento de impactos ao sentar-se, aliviando o impacto na coluna vertebral. Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax com trava automatizada, duas alavancas distintas, uma para acionar o pistão a gás e outra para travar o relax, manípulo de ajuste da tensão da mola, com buchas de giro e trava injetada em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 03 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. Assento e Encosto, moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 20 mm. -- Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Espuma expandida / laminada em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m3 com 60 mm de espessura média no assento, e espuma expandida / laminada densidade 33 Kg/m3 e espessura média de 60 mm no encosto. Revestimento a escolha no catálogo do fabricante. Capa do assento e do encosto com costuras duplas horizontais em desenho próprio, previamente fixados às espumas, e posteriormente com grampos ao assento e encosto de madeira. Fixação da concha única de madeira e componentes metálicos, por parafusos sextavados flangeados com trava, na bitola ¼"x 20fpp e porcas de garra encaixadas e rebitadas na madeira, com travamento frontal, evitando que se soltem. Apoia braços em poliuretano copolímero injetado, com alma de aço estrutural, pintado, regulagem de altura por botão tipo oval, medindo 3x5 cm, totalizando 07 posições e 85 mm de curso, chapa de aço do "L" do braço medindo 05 cm x 0,6 cm de espessura, e manípulos para regulagem lateral do mesmo. Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura. Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta universal, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados. Ao ganhador será solicitado os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante: Amostra do produto ofertado para verificação das especificações técnicas.		UN	2		



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

Licitação: 000033/23 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	------------------------------	-------	---------	------------	----------------	-------------

Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica.
 Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade.
 Laudo de conformidade por laboratório para espuma isenta de CFC.
 Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do fabricante da tinta.
 Certificação CERFLOR/FSC em nome do fabricante do produto ofertado.
 Relatório de ensaio em nevoa salina, conforme ABNT NBR 8094:1983 – ABNT NBR 5841:2015 – ABNT NBR ISO 4628:2015, com 1200 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e resultado grau d0/t0 – ausência de bolhas – para empolamento, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante.
 Relatório de Ensaio ABNT NBR 10443/2008 – Tintas e Vernizes – Determinação da Espessura da Película Seca sobre superfícies rugosas.
 Relatório de Ensaio ABNT NBR 11003:2009 – Tintas – Determinação da Aderência,
 Laudo verificação ABNT NBR 8095:2015 – Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada, de no mínimo 400 horas, avaliando: ABNT NBR 5841:2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final: d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3:2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final:
 Laudo verificação ABNT NBR 8096:1983 – Corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre, de no mínimo 300 horas, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final:
 - Certificado de registro de pessoa jurídica do fabricante do produto.
 - Certidão de registro profissional de responsabilidade técnica – Crea.
 - Licença de operação do fabricante de seu domicílio.
 - Documento do fabricante para comprovação de tratamento de resíduos líquidos.
 - Documento do fabricante do plano de gerenciamento de resíduos sólidos.
 - Certificado do fabricante de regularidade perante o IBAMA.
 - Garantia expressa do fabricante de 06 anos contra defeitos de fabricação.
 - Medidas aproximadas do produto:
 - Largura Total da Cadeira: 690 mm
 - Profundidade da Cadeira: 750 – 960 mm
 - Altura Total da Cadeira: 910-1050 mm
 - Extensão vertical do Encosto: 485 mm
 - Largura do Encosto: 530 mm
 - Profundidade da superfície do Assento: 500 mm
 - Largura do Assento: 560 mm
 - Altura do assento: 440-580 mm.

10	023.000.868	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS SELO A AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS SELO A		UN	8		
----	-------------	--	--	----	---	--	--

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
 Especificações mínimas: tipo split; para ambientes de até 20 metros quadrados; capacidade de refrigeração: 12000 btu/h e 3517w; potência máxima: 1085w; alimentação (volts)220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes)5.0; vazão de ar (m³/h)500; gás refrigerante: r-410a; serpentina com tubos 100% em cobre; selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "a"; tipo do condensador: horizontal; tipo de tecnologia do compressor: inverter; controle da direção do ar (para cima - para baixo)automático; nível de ruído interno: 43db/a; cor da evaporadora: branco; regula velocidade de ventilação; painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita); manual; acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura; garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 (doze) meses.

11	023.000.869	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS SELO A AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS SELO A		UN	1		
----	-------------	--	--	----	---	--	--

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
 Especificação: capacidade de refrigeração: 24.000 btu/h o Ar Condicionado Split possui uma perfeita combinação de design e economia de energia, pois possui selo Procel A. Além do sistema de autolimpeza que ajuda você a manter a saúde de sua família. Confira as vantagens deste Ar Condicionado Selo Procel A Sistema revolucionário que traz uma economia de energia significativa para essas unidades. Design Compacto A nova serie possui um design compacto e fashion. Fácil Limpeza Fácil limpeza da saída de ar Timer Timer Liga/Desliga de fácil programação. Auto Diagnóstico Sistema de Auto Diagnóstico Reinício Automático Sistema de Reinício Automático. Controle de Velocidade 4 velocidades de ventilação Display na Evaporadora O design do novo display torna a visualização das funções mais clara e limpa. Controle Remoto Sofisticado Controle remoto de fácil manuseio e display digital. Sistema de Autolimpeza Após o desligamento do aparelho, um ar continuo permanece soprando para secar dentro da unidade de modo a mantê-lo limpo e saudável. Serpentina de Cobre Tubos de cobre que facilitam a troca de calor e são mais resistentes a corrosão. Baixo Nível de Ruído Nível de ruído reduzido. Modo Sono Ajuste de temperatura para uma noite mais tranquila. Garantia 5 Anos de Garantia no compressor e 1 Ano de no Produto. 16,5kg 107,8cm 24,6cm 32,5cm 49kg 90,4cm 37,3cm 64,6cm

Valor Total do Lote:

Valor Total Geral:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$......(.....)

OBSERVAÇÕES: Declaramos, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita entrega do produto, inclusive os encargos da legislação social trabalhista, previdenciária e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos municipais, estaduais e federais, bem como todos os



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a entrega total dos equipamentos e materiais permanentes sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.

Declaramos igualmente, que:

- a) Temos pleno conhecimento dos Equipamentos a serem entregues;
- b) Recebemos do Município de Santa Rita d'Oeste /SP todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta;
- c) Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente;
- d) Obrigamos -nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, contada da data de notificação do Município de Santa Rita d'Oeste /SP bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis;

Declaramos ainda que esta proposta tem o prazo de validade mínima de 90 (noventa) dias.

Cidade, DATA:

Licitante

CNPJ

Representante Legal da Licitante

RG n° e CPF n°



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 11/23
PROCESSO Nº 33/23

(NOME _____ DA _____ EMPRESA)
_____, CNPJ.
_____, Inscrição Estadual.....sediada
_____ (endereço completo) _____, através de seu representante
legal, o senhor XXXXXXXXXXXXXXXX, portador do RG Nº XXXXXXXXXXXXXXXX e do
CPF Nº XXXXXXXXXXXXXXXX, **DECLARA**, sob as penas da lei, que fica designado para a
Gerência do Contrato a ser firmado com o município de Santa Rita d'Oeste /SP a
pessoa abaixo qualificada:

GESTOR: (NOME COMPLETO)
CARGO. XXXXXXXXXXXXXXXX
RG. XXXXXXXXXXXXXXXX
CPF. XXXXXXXXXXXXXXXX
DATA DO NASCIMENTO: ____/____/_____
ENDEREÇO RESIDENCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXX
CEP: XXXXXXXXXXXXXXXX
E-MAIL PESSOAL: XXXXXXXXXXXXXXXX
E-MAIL PROFISSIONAL: XXXXXXXXXXXXXXXX
TEL/CEL.: XXXXXXXXXXXXXXXX

_____, ____ de _____ de 2023.

Representante legal da empresa
(Assinatura/Nome/RG/CPF)



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

ANEXO XI

PROCURAÇÃO – NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTES LEGAL

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIÇÃO DE OPERAÇÕES.

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)	
Razão Social:	
Ramo de Atividade:	
Endereço:	
Complemento:	Bairro:
Cidade:	UF:
CEP:	CNPJ:
Telefone Comercial:	Inscrição Estadual:
Representante Legal:	RG:
E-mail:	CPF:
Telefone Celular:	
Whatsapp:	
Resp. Financeiro:	
E-mail Financeiro:	Telefone:
E-mail para informativo de edital	
ME/EPP: () SIM () Não	

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de Pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:

I. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;

II. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;

III. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;

IV. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo I.

V. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

4. O Licitante autoriza a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

5. (cláusula facultativa - para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:

- I. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
- II. apresentar lance de preço;
- III. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro;
- IV. solicitar informações via sistema eletrônico;
- V. interpor recursos contra atos do pregoeiro;
- VI. apresentar e retirar documentos;
- VII. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
- VIII. assinar documentos relativos às propostas;
- IX. emitir e firmar o fechamento da operação; e
- X. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá ser substabelecido.

CORRETORA	
ENDEREÇO	
CNPJ	

6. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data:

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

ANEXO XII

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO

Eu, ____ (nome completo), representante legal da empresa ____ (razão social da proponente), interessada em participar da abertura Pregão (Eletrônico) nº 11/23 – Processo nº 33/23, promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste, declaro, sob as penas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

_____, ____ de _____ de _____.

Representante legal da empresa
(Assinatura/Nome/RG/CPF)



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br
Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

ANEXO XIII

TERMO DE REFERENCIA

STRIAT – ELETRÓLISE PERCUTÂNEA TERAPÊUTICA (FISIOTERAPIA)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS:

Strial Aparelho de Corrente Microgalvânica;
Modo de Saída: Eletrodo;
Corrente Contínua;
Intensidade de Saída: 0-990Ua;
Tempo de Tratamento: 1-60 min;
Controle de Intensidade: 1 canal de intensidade;
Potência: 40 VA;
Dimensões: 15x18,5x9,5cm (LxPxA);
Peso: 0,8Kg.

DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS

Portátil: acompanha bolsa de transporte, facilitando seus atendimentos home care;
Ergonômico: painel com inclinação, se ajustando em uma melhor posição de visualização para o profissional;
Design: compacto e moderno, com display LCD e teclas soft touch, proporcionando uma experiência de alta tecnologia sem abrir mão da simplicidade;
Versátil: permite aplicação facial, corporal e técnicas percutâneas e transcutânea, atuando em diversas disfunções estéticas;
Prático: menu de fácil programação e utilização, permitindo um ajuste de tempo de aplicação de até 60 minutos;
Seguro: as ponteiros podem ser esterilizados em autoclave, garantindo a máxima segurança do paciente e profissional.

INDICAÇÕES

Aumento da circulação sanguínea local;
Eletro lifting;

OTOSCÓPIO – PARA EXAMINAR OUVIDO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- O otoscópio para diagnósticos médicos, indicado para avaliar tanto a parte interna quanto a parte externa do ouvido.
- Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem.
- Leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência.
- Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional).
- Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos.
- Espéculos não Autoclaváveis.
- Fácil substituição da lâmpada Xenon.
- Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado.
- Possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso
- Acionamento através de botão liga/desliga integrado.
- Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA.
- Cabo compatível com todas as cabeças Omni 3000.



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

- Não contém látex.

Kit sobressalente que acompanha o produto:

05 Espéculos Auriculares

01 Estojo Macio MD acolchoado para otoscópio e seus acessórios

Benefícios:

- Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento.

- Lâmpada 2.5V de Xenon, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido.

- Cabeça em ABS e aço inox, altamente resistente à impactos e corrosões.

- Amplo campo de visão com aumento de 3 vezes.

- Lente giratória permite instrumentação com ampliação da imagem.

Informações Técnicas:

Transmissão da Luz: Fibra Óptica

Lâmpada: Xenon

Material da Cabeça: ABS e Aço Inox

Material do Cabo: Metal

Acabamento do Cabo: Termoplástico

Tensão: 2.5V

Alimentação: 2 pilhas AA

Botão Liga/Desliga: Possui

Clip de Bolso: Possui

Lente de aumento: 3 vezes

Comprimento Total: 162cm

Peso Total: 85g

Garantia do equipamento: 1 ano

Certificações:

INMETRO (ABNT NBR IEC 60601-1 e IEC 60601-1-2)

ANVISA: 80070210012

DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL COM BATERIA RECARREGAVEL BIVOLT DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Monitor Doppler é um equipamento de alta sensibilidade, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletrônica com componentes SMD. É utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER.

Permite a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10^a e 12^a semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e pré-parto. Posteriormente por volta da 24^a à 26^a semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio.

É aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetria.

- Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo do tempo.
- Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte.
- Desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a última configuração de volume e tonalidade ficam armazenados na memória.
- Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto).



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

FUNCIONAMENTO

Possui três modos de funcionamento:

- Modo um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real.
- Modo dois: Calcula uma média dos batimentos cardíacos.
- Modo três: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos.

Cabo em formato espiral e transdutor desconectável, facilita o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutenção. Com tecnologia micro processada, dispensa calibração após sua substituição.

Saída para fone de ouvido e gravador de som.

Filtro minimizador de interferência durante a utilização.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm.
- Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz \pm 10%.
- Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v \pm 10% e frequência de 50/60hz.
- Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm.
- Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm.
- Controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9).
- Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 - 9).
- Alojamento para transdutor na lateral do gabinete.
- Saída para fone de ouvido ou gravador de som.
- Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica.
- Peso líquido: 1,8Kg.
- Dimensões: (L.P.A) 217x250x100mm.
- Potencia: 32 VA/ 15W.
- Potencia ultrassônica: 5mh/cm².
- **Garantia: 2 anos.**

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 DF 7000 D
- 01 Transdutor 2MHZ
- 01 Fone para ouvido
- 01 Frasco de gel
- 01 Cabo de alimentação
- 01 Manual de instruções
-

Assistência técnica permanente.

Produto projetado em conformidade aos requisitos e normas: ABNT NBR IEC60601-1:1997 / IEC 60601-1-2:2006 / IEC 60601-14:2004/ IEC 60601-2-37:2003

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NCC 14.02758 RMP. 04.017 Rev.02

RECUPERO ULTRA SOM E LASER (FISIOTERAPIA)

CARACTERISTAS:

Aparelho de Ultrassom e Laser para Fisioterapia

Display touch screen 7";

Ultrassom: 1 a 3 MHz;

Modo US: contínuo e pulsado;

Modo laser: contínuo;



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

Intensidade US: 1 W/cm²;
Potência US: 2,6W (para frequência 1 MHz) e 0,26 W (para frequência 3 MHz);
ERA do US: 2,6 cm²;
Pulso: 16 Hz, 48 Hz e 100 Hz;
Ciclo Trabalho: 50%;
Laser: 660 nm (vermelho) e 808 nm (infravermelho);
02 Diodos Laser:
Emissor de Luz: GaAIAs e InGaAIP;
Potência: 100 Nw cada laser, total 200 mW;
Chave interlock que previne uso por pessoas que não sejam o profissional;
Protegido por senha pessoal;
Alimentação: bivolt automático;
DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS
Display tela de 7" sensível ao toque;
Anatômico: peça de mão é leve e anatômica;
Seguro: possui botão de desligamento de emergência;
Dinâmico: Led sinalizador que acende quando o aparelho estiver emitindo;
Modos: Ultrassom contínuo e pulsado, com pulsos de 16 Hz, 48 Hz ou 100 Hz;
Versátil: possui múltiplos modos de programação e 18 protocolos pré-programados;
Laser: possui 02 dados acoplados juntamente do cabeçote do Ultrassom, com potência de 100 mW;

APOIO ERGONÔMICOS PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA NA COR PRETA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO.

O **Apoio para Pés** realiza auxilia na correção da postura em frente ao computador, posicionando as pernas, pés e lombar nas angulações corretas, evitando dores e fadiga muscular. Facilita a circulação sanguínea nas pernas, desobstruindo as veias femorais, ajudando na **prevenção varizes, inchaço, formigamento e desconforto na musculatura das pernas.**

Contribui para o aumento de produtividade no trabalho, evitando que o usuário sinta fadiga muscular devido ao mal posicionamento constante. Apoio para Pés Ergonômico em conformidade com a NR 17 do Ministério do Trabalho (Norma Regulamentadora de Ergonomia).

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Tamanho da plataforma: **42,5 x 29 cm** com textura superior aderente e sapatas antiderrapantes na parte inferior;
- Plataforma fabricada em polipropileno de alta resistência;
- Produto **possui Laudo Ergonômico** em conformidade com a [NR17](#) do Ministério do Trabalho (Norma Regulamentadora de Ergonomia);
- **Inclinação Ajustável** – Apoio para pés apresenta 3 (três) níveis de regulagem de inclinação da plataforma, adequando-se a necessidade do usuário;
- **Contribui para o aumento de produtividade no trabalho**, evitando que o usuário sinta fadiga muscular nas pernas devido ao mal posicionamento;
- **Facilita a circulação sanguínea nas pernas**, desobstruindo as veias femorais. Ajuda na prevenção varizes, inchaço, formigamento e desconforto na musculatura das pernas;
- Garantia de 1 ano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

- Plataforma fabricada em polipropileno de alta resistência (42,5 x 29 cm) com superfície antiderrapante e impermeável;
- Altura frente da plataforma (parte fixa): 7,3 cm;
- Peso com caixa: 1,02 Kg / Sem caixa: 0,77 Kg;
- Altura traseira da plataforma (regulagens de inclinação):
 - Nível 1: 7,3 cm
 - Nível 2: 10 cm
 - Nível 3: 12 cm

Não é recomendável o uso de sapatos que possuam salto alto ao utilizar o apoio ergonômico para pés ou qualquer outro modelo de Apoio para pés. O uso de calçado com salto alto altera a angulação dos pés enquanto apoiados na plataforma. Para que sua postura seja o mais correta possível, é aconselhado deixar seus pés mais rentes possíveis à plataforma. Utilize tênis, sandálias, sapatos (sem salto), chinelos, descalço, etc.

CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cadeira secretaria do tipo executiva com sistema regulador do encosto, com apoia-braços e espaldar/encosto médio, fabricada de acordo com as normas da ABNT

Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, com formato anatômico, espuma expandida com 40 mm de espessura média e densidade 26 kg/ m³, isento de CFC.

Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta.

Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 12 mm de espessura, moldado á quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, isento de CFC.

Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta.

Revestimento em tecido sintético de poliéster e ou vinílico, a escolha no catalogo do fabricante.

Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encravados na madeira, evitando quebras.

Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura, travamento do eixo das rodas por mola helicoidal de compressão.

Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados por solda Mig, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira.

Na ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão, corte de forma arredondada para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções.

Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno copolímero injetada na cor preta, fixada por encaixe cônico, com mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos gerados ao sentar na cadeira.

Acionamento da regulagem de altura da coluna através de alavanca situada na lateral



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

direita do mecanismo, injetada em polipropileno copolímero na cor preta.

Mecanismo com sistema regulador do encosto, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e furos com distância entre centros de 125 x 125 e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura com no mínimo 09 posições, uma extra para desarme, sistema tipo catraca, totalizando 80 mm de curso, sem presença de manipulo.

Inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca no lado direito, de forma anatômica, injetada em polipropileno copolímero na cor preta, podendo-se assim obter infinitas posições às necessidades do usuário.

Possui 05 molas para o retorno automático do encosto, e o ajuste automático na frenagem do reclinador.

Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura.

Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.

Apoia braço em polipropileno copolímero injetado na cor preta, alma de aço SAE 1020, parte metálica na cor preta, regulagem de altura por botão de formato oval, totalizando 07 posições e 85 mm de curso a disposição do usuário trazendo ergonomia, chapa para fixação no assento com dois furos oblongos, permitindo regulagem horizontal por parafusos.

Ao ganhador será solicitado os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante.

Amostra do produto ofertado para verificação das especificações técnicas.

Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica.

Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade.

Laudo de conformidade para com as ABNT NBR 14961:2019 - ABNT NBR 8515:2020 - ABNT NBR 8910:2016 - ABNT NBR 8537:2015 - ABNT NBR 8619:2015 - ABNT NBR 8797:2017 - ABNT NBR 9178:2015 - ABNT NBR 9176:2016 - ABNT NBR 9177:2015 - ABNT NBR 8516:2015, da ABNT, emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO - Espumas de PU flexíveis.

Laudo de conformidade por laboratório para espuma isenta de CFC.

Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do fabricante da tinta.

Certificação CERFLOR/FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados.

Relatório de ensaio em nevoa salina, conforme ABNT NBR 8094:1983 - ABNT NBR 5841:2015 - ABNT NBR ISO 4628:2015, com 1200 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e resultado grau d0/t0 - ausência de bolhas - para empolamento, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante.

Relatório de Ensaio ABNT NBR 10443:2008 - Tintas e Vernizes - Determinação da Espessura da Película Seca sobre superfícies rugosas.

Relatório de Ensaio ABNT NBR 11003:2009 - Tintas - Determinação da Aderência.

Laudo verificação ABNT NBR 8095:2015 - Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada, de no mínimo 400 horas, avaliando: ABNT NBR 5841:2015 - Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final: d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3:2015 - Tintas e Vernizes - Avaliação da Degradação de Revestimento,



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

com Resultado Final:

Laudo verificação ABNT NBR 8096:1983 – Corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre, de no mínimo 300 horas, avaliando: ABNT NBR 5841:2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3:2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final:

Laudo de conformidade por laboratório acreditado pelo Inmetro, em nome do fabricante do produto ofertado, para com a ABNT NBR 13962:2018 – ensaio de carga estática na base da cadeira, conforme item 7.3.7 da norma, com resultado conforme.

- Certificado de registro de pessoa jurídica do fabricante do produto.
- Certidão de registro profissional de responsabilidade técnica – Crea.
- Licença de operação do fabricante de seu domicílio.
- Documento do fabricante para comprovação de tratamento de resíduos líquidos.
- Documento do fabricante do plano de gerenciamento de resíduos sólidos.
- Certificado do fabricante de regularidade perante o IBAMA.
- Garantia expressa do fabricante de 06 anos contra defeitos de fabricação.
- Medidas aproximadas do produto:
- Largura total da cadeira: 700 mm.
- Profundidade total da cadeira: 700 mm.
- Altura total da cadeira: 840-1034 mm.
- Altura do encosto: 370 mm.
- Largura do encosto: 450 mm.
- Profundidade do assento: 420 mm.
- Largura do Assento: 460 mm.

LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES COM BRAÇO CORSA INDIVIDUAL DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Conjunto de poltrona para auditório em longarina com espaldar médio, padrão diretor, com apoia braços, com alma de aço e acabamento em poliuretano, espuma injetada, 03 lugares, conforme necessidade, fabricada de acordo com as normas da ABNT.

Assento/Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura.

Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral, unidos por lamina de aço industrial, medindo 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, travados nos mesmos através de parafusos sextavados com sistema travante em porca de garras de dupla fixação evitando que se soltem.

Assento/encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero preta, com sistema para permitir manutenção do tecido sem troca da contracapa.

Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45/55 Kg/m³ com 60 mm de espessura média no assento e no encosto.

Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolher conforme catalogo do fabricante.

Apoia braços fixos confeccionados em poliuretano copolímero injetados na cor preta, com alma de aço SAE 1020, partes metálicas na cor preta, modelo “corsa”.

Fixação do Assento e do Encosto por parafusos sextavados, com sistema travante e porcas de garra encravadas na madeira, duplas, de ambos os lados, evitando que se soltem.

Estrutura da longarina em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30/50 mm



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

com espessura da parede de 1,06 mm, na estrutura horizontal, onde seus componentes são unidos por solda do tipo Mig, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico. Pés laterais cônicos em tubo de aço industriais SAE 1010/1020 retangular 30x70mm com 1,20mm de espessura e oblongo com 40x77mm e 1,90mm de espessura.

Sapatas injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com engate no tubo para evitar que se soltem do mesmo.

Parafusos de fixação dos componentes do tipo fenda cruzada e sextavada flangeado com trava, na bitola ¼" x 20fpp".

Os componentes metálicos devem possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco, pintura a pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, na cor preta semifosco liso, isenta de metais pesados, com camada de 60 microns.

Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura.

Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.

Ao ganhador será solicitado os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante: Amostra do produto ofertado para verificação das especificações técnicas.

Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica.

Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade.

Laudo de conformidade para com as ABNT NBR 14961:2019 - ABNT NBR 8515:2020 - ABNT NBR 8910:2016 - ABNT NBR 8537:2015 - ABNT NBR 8619:2015 - ABNT NBR 8797:2017 - ABNT NBR 9178:2015 - ABNT NBR 9176:2016 - ABNT NBR 9177:2015 - ABNT NBR 8516:2015, da ABNT, emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO - Espumas de PU flexíveis.

Laudo de conformidade por laboratório para espuma isenta de CFC.

Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do fabricante da tinta.

Certificação CERFLOR/FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados.

Relatório de ensaio em nevoa salina, conforme NBR-8094:1983 - 5841:2015 - NBR-ISO-4628:2015, com 1200 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e resultado grau d0/t0 - ausência de bolhas - para empolamento, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante. - Relatório de Ensaio ABNT NBR 10443:2008 - Tintas e Vernizes - Determinação da Espessura da Película Seca sobre superfícies rugosas.

Relatório de Ensaio ABNT NBR 11003:2009 - Tintas - Determinação da Aderência.

Laudo verificação ABNT NBR 8095:2015 - Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada, de no mínimo 400 horas, avaliando: ABNT NBR 5841:2015 - Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final: d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3:2015 - Tintas e Vernizes - Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final: Ri0. Laudo verificação ABNT NBR 8096:1983 - Corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre, de no mínimo 300 horas, avaliando: ABNT NBR 5841:2015 - Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3:2015 - Tintas e Vernizes - Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final: Ri 0. Certificado de registro de pessoa jurídica do fabricante do produto.

- Certidão de registro profissional de responsabilidade técnica - Crea.



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

- Licença de operação do fabricante de seu domicílio.
- Documento do fabricante para comprovação de tratamento de resíduos líquidos.
- Documento do fabricante do plano de gerenciamento de resíduos sólidos.
- Certificado do fabricante de regularidade perante o IBAMA.
- Garantia expressa do fabricante de 06 anos contra defeitos de fabricação.
- Medidas Aproximadas do produto:
 - Altura total – 915mm.
 - Profundidade total – 600mm.
 - Largura total: 1710mm.
 - Altura do chão ao assento – 460mm.
 - Largura do assento – 480mm.
 - Profundidade do assento – 460mm.
 - Altura e largura do encosto – 450mm.

MESA COM RODIZIO 60X45 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Mesa com rodizio Tampo medindo 0,60 x 0,45 com acabamento em perfil T Cor Cinza Cristal Pés e Pernas tubo metalão 30 x 50 x 0,90 Cor Cinza Cristal travessa superior em tubo metalão 20 x 30 x 0,90 altura final da mesa 0,71 cm com 4 rodizio de nylon

POLTRONA OBESO 140 KG OU SUPERIOR DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Poltrona Giratória com Relax, com Apoia-Braços com regulagem lateral por manipulo e Espaldar Diretor, extra, fabricada de acordo com as normas da ABNT.

Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, confeccionada de forma estampada, na cor preta, apoiadas sobre rodizios de nylon banda de rolagem com acabamento em nylon, 50mm, com esferas de aço que facilitam o giro, pino do rodizio montado na extremidade da haste, travados e soldados, sem presença de buchas plásticas, evitando que se soltem.

Acabamento da aranha em pintura de alta resistência, obedecendo a ensaios de Salt-spray.

Coluna central desmontável especial dupla, fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, na cor preta, para suportar 140 KG.

Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, com pistão especial projetado para garantir e suportar 140 quilos para o usuário, regulagem de altura a gás e amortecimento de impactos ao sentar-se, aliviando o impacto na coluna vertebral.

Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax com trava automatizada, duas alavancas distintas, uma para acionar o pistão a gás e outra para travar o relax, manipulo de ajuste da tensão da mola, com buchas de giro e trava injetada em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 03 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos.

Assento e Encosto, moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 20 mm. - - Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.

Espuma expandida / laminada em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m³ com 60 mm de espessura média



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

no assento, e espuma expandida / laminada densidade 33 Kg/m³ e espessura média de 60 mm no encosto.

Revestimento a escolha no catálogo do fabricante.

Capa do assento e do encosto com costuras duplas horizontais em desenho próprio, previamente fixados às espumas, e posteriormente com grampos ao assento e encosto de madeira.

Fixação da concha única de madeira e componentes metálicos, por parafusos sextavados flangeados com trava, na bitola ¼"x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira, com travamento frontal, evitando que se soltem.

Apoia braços em poliuretano copolímero injetado, com alma de aço estrutural, pintado, regulagem de altura por botão tipo oval, medindo 3x5 cm, totalizando 07 posições e 85 mm de curso, chapa de aço do "L" do braço medindo 05 cm x 0,6 cm de espessura, e manipulou para regulagem lateral do mesmo.

Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura.

Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta universal, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.

Ao ganhador será solicitado os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante:

Amostra do produto ofertado para verificação das especificações técnicas.

Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica.

Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade.

Laudo de conformidade por laboratório para espuma isenta de CFC.

Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do fabricante da tinta.

Certificação CERFLOR/FSC em nome do fabricante do produto ofertado.

Relatório de ensaio em nevoa salina, conforme ABNT NBR 8094:1983 – ABNT NBR 5841:2015 – ABNT NBR ISO 4628:2015, com 1200 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e resultado grau d0/t0 – ausência de bolhas – para empolamento, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante.

Relatório de Ensaio ABNT NBR 10443/2008 – Tintas e Vernizes – Determinação da Espessura da Película Seca sobre superfícies rugosas.

Relatório de Ensaio ABNT NBR 11003:2009 – Tintas – Determinação da Aderência.

Laudo verificação ABNT NBR 8095:2015 – Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada, de no mínimo 400 horas, avaliando: ABNT NBR 5841:2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final: d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3:2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final:

Laudo verificação ABNT NBR 8096:1983 – Corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre, de no mínimo 300 horas, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final:

- Certificado de registro de pessoa jurídica do fabricante do produto.
- Certidão de registro profissional de responsabilidade técnica – Crea.
- Licença de operação do fabricante de seu domicílio.



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

- Documento do fabricante para comprovação de tratamento de resíduos líquidos.
- Documento do fabricante do plano de gerenciamento de resíduos sólidos.
- Certificado do fabricante de regularidade perante o IBAMA.
- Garantia expressa do fabricante de 06 anos contra defeitos de fabricação.
- Medidas aproximadas do produto:
 - Largura Total da Cadeira: 690 mm
 - Profundidade da Cadeira: 750 – 960 mm
 - Altura Total da Cadeira: 910-1050 mm
 - Extensão vertical do Encosto: 485 mm
 - Largura do Encosto: 530 mm
 - Profundidade da superfície do Assento: 500 mm
 - Largura do Assento: 560 mm
 - Altura do assento: 440-580 mm.

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS SELO A: DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Especificações mínimas: tipo split; para ambientes de até 20 metros quadrados; capacidade de refrigeração: 12000 btu/h e 3517w; potência máxima: 1085w; alimentação (volts)220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes)5.0; vazão de ar (m³/h)500; gás refrigerante: r-410a; serpentina com tubos 100% em cobre; selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "a"; tipo do condensador: horizontal; tipo de tecnologia do compressor: inverter; controle da direção do ar (para cima - para baixo)automático; nível de ruído interno: 43db/a; cor da evaporadora: branco; regula velocidade de ventilação; painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita): manual; acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura; garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 (doze) meses.

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS SELO A: DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Especificação: capacidade de refrigeração: 24.000 btu/h o Ar Condicionado Split possui uma perfeita combinação de design e economia de energia, pois possuem selo Procel A. Além do sistema de autolimpeza que ajuda você a manter a saúde de sua família. Confira as vantagens deste Ar Condicionado Selo Procel A Sistema revolucionário que traz uma economia de energia significativa para essas unidades. Design Compacto A nova serie possui um design compacto e fashion. Fácil Limpeza Fácil limpeza da saída de ar Timer Timer Liga/Desliga de fácil programação. Auto Diagnóstico Sistema de Auto Diagnóstico Reinício Automático Sistema de Reinício Automático. Controle de Velocidade 4 velocidades de ventilação Display na Evaporadora O design do novo display torna a visualização das funções mais clara e limpa. Controle Remoto Sofisticado Controle remoto de fácil manuseio e display digital. Sistema de Autolimpeza Após o desligamento do aparelho, um ar continuo permanece soprando para secar dentro da unidade de modo a mantê-lo limpo e saudável. Serpentina de Cobre Tubos de cobre que facilitam a troca de calor e são mais resistentes a corrosão. Baixo Nível de Ruído Nível de ruído reduzido. Modo Sono Ajuste de temperatura para uma noite mais tranquila. Garantia 5 Anos de Garantia no compressor e 1 Ano de no Produto. 16,5kg 107,8cm 24,6cm 32,5cm 49kg 90,4cm 37,3cm 64,6cm